

CMSH 60 液氮杜瓦




- 无需液氮夹层/氦气循环管路
- 质轻但经久耐用，适合卡车运输和每日频繁使用
- 适合空运
- 全焊接工艺
- 业界损耗率最低
- 一体式脚轮和底座
- 多歧管设计易于拆除和更换
- 也可盛装液氖及其它液化气体
- 广泛用于液氮分装、科学研究及工厂液化
- 保两年真空
- 通过 ASME•DOT•TPED• IATA1•PED 认证

其他尺寸
[30L](#)
[100L](#)
[150L](#)
[200L](#)
[250L](#)
[350L](#)
[500L](#)
[1000L](#)
 空运型
[250L](#)
[400L](#)

| | | |
|----------------|----------|--------|
| 推荐盛装容量 | 60L | 60L |
| 最大盛装容量 | 65L | 65L |
| 自重 | 87kg | 192lbs |
| 材质 | 304SS | 304SS |
| 日蒸发率 | 1.5% | 1.5% |
| 工作压力上限 | 69kPa | 10PSI |
| 设计耐压 | 310.3kPa | 45PSI |
| 颈部内径 | 37mm | 1.45" |
| 深度（顶法兰到液氮储槽底部） | 941mm | 37" |
| 罐体外径 | 611mm | 24" |
| 杜瓦总高 | 1298mm | 51" |
| 可插入管腿最大外径 | 12.7mm | 1/2" |
| 可插入管腿最小外径 | 9.5mm | 3/8" |
| 导出液氮管腿推荐长度 | 1170mm | 46" |
| 最短灌装管腿长度 | 764mm | 30" |
| 脚轮尺寸 | 102mm | 4" |
| 放气口接管规格（MNPT） | | 1/2" |

选件



| 标号描述 | |
|------|-----------------------|
| V-1 | 导液阀 |
| V-2 | 放气阀 |
| V-3 | 隔断阀 |
| RD-1 | 防爆片* |
| RV-1 | 安全阀, 15 PSI |
| RV-2 | 安全阀, 10 PSI |
| RV-3 | 压力控制阀, .5 PSI |
| PI-1 | 复合压力计 30" Hg-0-15 PSI |

*仅在≥200L的杜瓦上有防爆片

- 差分式液面计
- 超导液位监视系统
- 氮流量计
- 适合空运的绝对安全阀
- 更大颈部杜瓦
- 侧面辅助导/灌装液口
- 可拆卸型小车
- 电控调压系统
- 外置型脚轮
- 踏锁