

## CMESH 100 液氮杜瓦



- 无需液氮夹层/氦气循环管路
- 质轻且经久耐用，适合卡车运输和每日频繁使用
- 适合空运
- 全焊接工艺
- 业界损耗率最低
- 一体式脚轮和底座
- 多歧管设计易于设计和更换
- 也可盛装液氖及其它液化气体
- 广泛用于液氮分装、科学研究及工厂液化
- 保两年真空
- 通过 ASME•DOT•TPED• IATA1•PED 认证


- 其他尺寸
- [30L](#)
  - [60L](#)
  - [150L](#)
  - [200L](#)
  - [250L](#)
  - [350L](#)
  - [500L](#)
  - [1000L](#)
  - 空运型
  - [250L](#)
  - [400L](#)

推荐盛装容量	100L	100L
最大盛装容量	110L	110L
自重	95.5kg	210lbs
材质	304SS	304SS
日蒸发率	1%	1%
工作压力上限	69kPa	10PSI
设计耐压	310.3kPa	45PSI
颈部内径	37mm	1.45"
深度（顶法兰到液氮储槽底部）	1171mm	46"
罐体外径	611mm	24"
杜瓦总高	1501mm	59"
可插入管腿最大外径	12.7mm	1/2"
可插入管腿最小外径	9.5mm	3/8"
导出液氮管腿推荐长度	1425mm	56"
最短灌装管腿长度	764mm	30"
脚轮尺寸	102mm	4"
放气口接管规格（MNPT）		1/2"

### 选件



- 差分式液面计
- 超导液位监视系统
- 氮流量计
- 适合空运的绝对安全阀
- 更大颈部杜瓦
- 侧面辅助导液/灌装口
- 可拆卸型小车
- 电控调压系统
- 外置型脚轮
- 翼型脚刹
- 踏锁



标号	描述
V-1	导液阀
V-2	放气阀
V-3	隔断阀
RD-1	防爆片*
RV-1	安全阀, 15 PSI
RV-2	安全阀, 10 PSI
RV-3	压力控制阀, .5 PSI
PI-1	复合压力计 30" Hg-0-15 PSI

\*仅在≥200L的杜瓦上有防爆片