



## 视频会议摄像机 KT-D848

### 产品概述:

本产品是我司主要针对视频会议行业专业研发的通讯型彩色一体化摄像机。采用索尼的 18 倍光学变焦镜头，同时内置了高速全方位云台，使用户能清晰观察细小或距离较远的目标。视频会议摄像机采用一体化集成设计，外形美观，造型别致，结构紧凑，运行平稳，无噪音，定位准确，可靠性高，可长期稳定运行，使用方便，无须维护。采用 RS-232 多协议的通讯，桌面或顶安装方式，摄像机能够胜任视频会议或远程电视监控等多种用途。

### 主要应用:

可广泛应用于视频会议，远程教学，远程医疗，礼拜教堂，事件现场，法庭，多媒体中心，连锁商店，交通，机场等监控场所。

### 产品特点:

- ◇ 一体化集成设计，精致美观
- ◇ 内置 SONY 高品质摄像机模块
- ◇ 采用精密步进电机驱动，操控灵活，定位精确（0.1 度）
- ◇ 独有 360 度水平无限位连续旋转，俯仰范围 120 度
- ◇ 最大水平转动速度 180 度/秒，垂直转动速度 60 度/秒，
- ◇ 9 个预置位，断电记忆
- ◇ 7 个地址可设（一个控制器通过 RS422 通讯可以控制 7 个摄像机）
- ◇ 可选多种控制方式，支持红外遥控制，RS-232C/422 串口控制
- ◇ 具有复合视频（莲花头）和 S-VIDEO 两种视频输出方式
- ◇ 两种安装方式：桌面安装或吸顶安装
- ◇ 信息反馈自动提示
- ◇ 预置位自动校正

技术参数:

型 号	<a href="#">KT-D848</a>
成像设备	SONY 1/4 Exwave HAD CCD
有效像素	752(水平)× 582(垂直)
信号制式	PAL/NTSC
水平分辨率	480 线
同步系统	内部/外部
镜 头	18X 变焦, F=4.1mm(宽)至 73.8mm(电视), F1.4 至 F3.0
水平视角	48 度(广角端)~2.8 度(远端)
最短对象距离	290mm(广角端)~800mm(远端)
最低照明	0.7Lux(F1.4)
自动曝光	自动/手动/优先级 AE,曝光补偿, 背景光补偿
快门速度	1/1~1/10000S,22 档
增 益	自动/手动, 一键式(-3~+28dB,2dB 每档)
白 平 衡	自动/手动/室内/室外/一次按压
S/N 比率	超过 50dB
平移/倾斜	平移: 360° (最大速度 180° /S), 倾斜: -30° ~+9° (最大速度 60° /S)
预 置 位	9 个
图像效果	电子翻转、负片效果、黑白、镜像
视频输出	BNC VIDEO 和 S-VIDEO VBS: 1.0VP-P(负极同步)
控制端子	RS-232C(8-针微型 DIN)控制(VISCA)/RS-422(9-针) 控制(VISC)
波 特 率	9600bps、38400bps
电源需求	10.8V 到 13.2V
工作温度	0°C~50°C
存储温度	-20°C~+60°C
功 耗	12W
产品尺寸	(长)153×(宽)×134×(高)×153mm
重 量	1200g
产品颜色	灰黑色
随机配件	AC 电源适配器, IR 遥控器, 天花板支架, 操作说明书