



标清会议摄像机 KT-D822



后面图



侧面图



吊装图

产品概述:

本产品是我司主要针对视频会议行业专业研发的通讯型彩色一体化摄像机。采用 22 倍光学变焦镜头，同时内置了高速全方位云台，使用户能清晰观察细小或距离较远的目标。视频会议摄像机采用一体化集成设计，外形美观，造型别致，结构紧凑，运行平稳，无噪音，定位准确，可靠性高，可长期稳定运行，使用方便，无须维护。采用 RS-232 多协议的通讯，桌面安装方式，摄像机能够胜任视频会议或远程电视监控等多种用途。

主要应用:

可广泛应用于视频会议，远程教学，远程医疗，礼拜教堂，事件现场，法庭，多媒体中心，连锁商店，交通，机场等监控场所。

产品特点:

- ◇ 一体化集成设计，精致美观
- ◇ 内置高品质摄像机模块
- ◇ 采用精密步进电机驱动，操控灵活，定位精确（ ± 0.1 度）
- ◇ 独有 360 度水平无限位连续旋转，俯仰范围 120 度
- ◇ 最大水平转动速度 80 度/秒，垂直转动速度 60 度/秒，
- ◇ 9 个预置位，断电记忆
- ◇ 7 个地址可设（通过 RS422\232 通讯可以控制 7 个摄像机）
- ◇ 可选多种控制方式，支持红外遥控，RS-232C/422 串口控制

地址：深圳市龙岗区布吉镇吉华路上雪科技工业城东区 8 号 B 栋 6 楼

电话：0755-89507964/62/63/65 传真：0755-33610755 网址：WWW.9TTOP.COM

主营：KATO 会议摄像机、高速球（迷你、经济、跟踪）、画中画（点钞系统）；SONY 机芯；SANYO 一体机



- ✧ 具有复合视频（莲花头）和 S-VIDEO 两种视频输出方式
- ✧ 采用桌面安装和吊装方式
- ✧ 信息反馈自动提示
- ✧ 预置位自动校正
- ✧ 与 SONY 终端完整兼容性

技术参数:

型 号	KT-D822	
成像设备	1/4" Super HAD CCD	
有效像素	752(水平)× 582(垂直)	
信号制式	PAL	
水平分辨率	480 线	
同步系统	内部	
镜 头	22X 变焦, F1.6(W)~3.6(T) f=4.0~88mm	
水平视角	56° (广角)~4.8° (远端)	
最短对象距离	200mm(广角)~1000mm(远端)	
最低照度	正常模式: 1Lux; 夜间模式: 0.1Lux(imfra LED off), 0 Lux(imfra LED on)	
自动曝光	自动/手动/, 曝光补偿	
快门速度	1/50~1/10000S, 16 档	
增 益	自动/手动, 一键式(-3 至+28dB, 2dB 每档)	
白 平 衡	自动/室内/室外/手动	
S/N 比率	不低于 48dB	
平移/倾斜	平移: 360° (最大速度 80° /S), 垂直: 0° 至 120° (最大速度 60° /S)	
预 置 位	9 个	
图像效果	图像冻结、翻转、镜像	
视频输出	BNC VIDEO 和 S-VIDEO VBS: 1.0VP-P(负极同步)	
控制端子	RS-232C(8-针微型 DIN)控制(VISCA)/RS-422(9-针) 控制(VISCA)	
波 特 率	9600bps、38400bps	
电源需求	10.8V 到 13.2V	
工作温度	0℃~50℃	
存储温度	-20℃~+60℃	
功 耗	12W	
产品尺寸	(长)153×(宽)×134×(高)×153mm	
重 量	1200g	
产品颜色	灰黑色	
随机配件	AC 电源适配器, IR 遥控器, 操作说明书	AC 电源适配器, IR 遥控器, 天花板支架, 操作说明书

地址: 深圳市龙岗区布吉镇吉华路上雪科技工业城东区 8 号 B 栋 6 楼

电话: 0755-89507964/62/63/65 传真: 0755-33610755 网址: WWW.9TTOP.COM

主营: KATO 会议摄像机、高速球 (迷你、经济、跟踪)、画中画 (点钞系统); SONY 机芯; SANYO 一体机