

## ■ 主要特点

- 智能PID, 微电脑控制温湿度输出功率, 精准控制温湿度同时省电。
- 可定值运行和编程运行。
- 原装进口压缩机, 瑞士ROTRONIC原装进口湿度传感器, 霍尼韦尔PT1000双层高精度温度传感器, 独特的风道结构, 德国EMB散热风机, 高张性门密封条。
- 采用LCD超大液晶触摸屏(可选配按键式LCD屏), 操作及监测更便捷。
- 有自动除霜功能, 避免蒸发器结霜而影响温湿度控制。
- 外部和内部两个水箱进行自动补水及回收, 机械式浮球感应水位, 杜绝电子式误操作。
- 内腔经圆边处理, 表面光滑, 易于清洁。
- 进口带刹车万向脚轮, 承重大, 移动便捷。
- 标配RS232电脑通讯接口、微型针式打印机, 可以选配USB输出存储端口、RS485接口、手机报警、警报输出端口等。
- 标配漏电保护、独立超温保护器、水路缺水及防溢流保护、压缩机过压保护、冷却风机过热保护、开门报警、停电报警、传感器报警等功能, 确保用户使用的绝对安全性。

权限设置型可以进行使用权限的设置, 可用于药厂数据的溯源, 符合GMP、FDA认证等。



## ■ 技术参数

| 药品稳定性试验箱       | ISH150                          | ISH250          | ISH500          | ISH800          |
|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 使用权限设置型        | ISHA150                         | ISHA250         | ISHA500         | ISHA800         |
| 内容积 ( L )      | 155L                            | 255L            | 510L            | 813L            |
| 内部尺寸 W×D×Hmm   | 540×410×700                     | 640×450×890     | 850×550×1090    | 1120×660×1100   |
| 外形尺寸 W×D×Hmm   | 705×750×1400                    | 805×790×1600    | 1030×900×1800   | 1310×1000×1800  |
| 温度控制           | 智能 PID 控制                       |                 |                 |                 |
| 运行模式           | 定值模式、程序模式                       |                 |                 |                 |
| 对流方式           | 强制对流方式                          |                 |                 |                 |
| 控制方式           | 平衡式                             |                 |                 |                 |
| 温度范围           | 有光照 10°C ~ 65°C, 无光照 0°C ~ 65°C |                 |                 |                 |
| 温度分辨率          | 0.1°C                           |                 |                 |                 |
| 温度波动度          | ±0.1°C                          |                 |                 |                 |
| 湿度范围           | 25 ~ 95% RH                     |                 |                 |                 |
| 湿度波动度          | ±1.5% RH                        |                 |                 |                 |
| 温湿度设定显示        | LCD 液晶触摸屏数字设定及显示                |                 |                 |                 |
| 制冷系统           | 原装进口全封闭压缩机组                     |                 |                 |                 |
| 制冷剂            | R134a                           |                 |                 |                 |
| 光照强度 / 误差      | 0 ~ 6000LX / ±300LX             |                 |                 |                 |
| 供水容量           | 内部: 10 升 外部: 20 升               |                 |                 |                 |
| 搁架 ( 标配 / 最多 ) | 3/13                            | 3/18            | 4/23            | 4/23            |
| 重量 ( 约 Kg )    | 165                             | 189             | 260             | 340             |
| 加热加湿总功率        | 1.4 kw                          | 2 kw            | 2.7 kw          | 3.2 kw          |
| 制冷功率           | 240W                            | 270W            | 320W            | 380W            |
| 电源             | AC220V / 1.7 kw                 | AC220V / 2.3 kw | AC220V / 3.1 kw | AC220V / 3.6 kw |