

# 风淋门

风淋门

产品型号: qx

产品简介:

清新净化的新款风淋门新上市, 风淋门也可称为风淋室。清新净化专业的提供风淋门图纸, 风淋门配件, 风淋门风机, 风淋门高效, 风淋门喷嘴, 风淋门电锁, 风淋门控制器, 风淋门价格, 风淋门维护, 风淋门保养, 风淋门说明书, 风淋门的详细资料, 风淋门解决方案。风淋门的作用: 风淋门是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备, 通用性强, 可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用, 工作人员进入车间时, 必须通过此设备, 用强劲洁净的空气, 由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上, 有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物, 它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。

产品详细介绍:

清新净化的新款风淋门新上市, 风淋门也可称为风淋室。清新净化专业的提供风淋门图纸, 风淋门配件, 风淋门风机, 风淋门高效, 风淋门喷嘴, 风淋门电锁, 风淋门控制器, 风淋门价格, 风淋门维护, 风淋门保养, 风淋门说明书, 风淋门的详细资料, 风淋门解决方案。风淋门的作用: 风淋门是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备, 通用性强, 可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用, 工作人员进入车间时, 必须通过此设备, 用强劲洁净的空气, 由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上, 有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物, 它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁, 可以兼起气闸室的作用, 阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发, 灰尘、细菌带入车间, 达到工作场地严格的无尘净化标准, 生产出高质量的产品。

风淋门配置参数:

1. 标准型双吹风淋外型尺寸: 1590\*4000\*2180内部尺寸790\*866\*1930; 适用人数2人;
2. 箱体采用优质的冷轧钢板制造, 表面静电喷塑处理, 美观大方, 内部全不锈钢板制做, 耐磨擦, 易清洁;
3. 风淋风机2台 380V 50Hz 1.5KW, 风淋门采用初、高效双重净化过滤;
4. 有隔板高效过滤器8只, 610\*610\*150, 过滤效率99.99%0.3um, 初效过滤器采用无纺滤料, 过滤效率G4;
5. 不锈钢单开门两扇, 采用EVA材料, 密封性能高, 带玻璃视窗, 5mm强质玻璃, 门上安装OUBA0闭门器, 自动关闭, 双门电子互锁;
6. SUS不锈钢喷淋嘴, 嵌入式安装, 喷淋嘴方向可调节180度。喷淋嘴数量, 48个, 喷淋嘴直径30mm. 出风口风速达到22-28m/s快速吹除人身上的灰尘;
7. 红外线自动感应器。自动感应吹淋, 日光灯20Wphilip;
8. 电路控制: 先进的集成电路板, PLC控制, LED显示吹淋时间, 时间继电器0~99秒可调, 触摸式微动开关;
9. 风淋门安装有高科技语音提示系统, 提示完成整个吹淋过程, 提高净化效果;
10. 风淋门采用模块设计方案, ; 该设备结构合理, 分段组装, 用户可根据自己的要求加长或缩短, 便于运输, 组装极为方便。
11. 本产品出厂时, 按照美联邦标准209E逐台检测后出厂, 可靠性高。