

单人单吹风淋室

单人单吹风淋室

产品型号：QX

产品简介：

风淋室可分为单人双吹风淋室、单人单吹风淋室、单人三吹风淋室、双人双吹风淋室、双人单吹风淋室等，单人单吹风淋室是人进出洁净室所必需的通道并同时起到气闸室密闭洁净室的作用。为了减少由于人进出所带来的大量尘埃粒子，经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。清新净化所推出的风淋室深受广大的用户的欢迎和好评。详情敬请您的来电咨询！

产品详细介绍：

风淋室可分为单人双吹风淋室、单人单吹风淋室、单人三吹风淋室、双人双吹风淋室、双人单吹风淋室等，单人单吹风淋室是人进出洁净室所必需的通道并同时起到气闸室密闭洁净室的作用。为了减少由于人进出所带来的大量尘埃粒子，经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。

清新净化所推出的风淋室深受广大的用户的欢迎和好评。详情敬请您的来电咨询！

特点：

- 1、采用更适合洁净室原理的安装。
- 2、系统自动控制运行，双门电子互锁，并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室；
- 3、整体冷轧钢板制作，外表面静电喷塑处理
- 4、门、底板、喷嘴均采用不锈钢制造，美观大方
- 5、软键触摸式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调，吹淋时双门自动锁闭；
- 6、采用初、高效两级过滤系统，有隔板高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别
- 7、风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上
- 8、采用EVA密封材料，密闭性能高
- 9、采用进口电子元器件，性能可靠
- 10、配全不锈钢多角度可调喷嘴，南泰双涡壳外转子大风量低噪风机，面风速大于25m/s；
- 11、先进的减噪静音装置系统。
- 12、采用模块化设计方案，组装运输极为方便