

洁净风淋室

洁净风淋室

产品型号: QX

产品简介:

清新净化的新款洁净风淋室新上市, 洁净风淋室也可称为风淋室。清新净化专业的提供洁净风淋室图纸, 洁净风淋室配件, 洁净风淋室风机, 洁净风淋室高效, 洁净风淋室喷嘴, 洁净风淋室电锁, 洁净风淋室控制器, 洁净风淋室价格, 洁净风淋室维护, 洁净风淋室保养, 洁净风淋室说明书, 洁净风淋室的详细资料, 洁净风淋室解决方案。

产品详细介绍:

www.qingxinsz.com清新净化的新款洁净风淋室新上市, 洁净风淋室也可称为风淋室。

www.qingxinsz.com清新净化专业的提供洁净风淋室图纸, 洁净风淋室配件, 洁净风淋室风机, 洁净风淋室高效, 洁净风淋室喷嘴, 洁净风淋室电锁, 洁净风淋室控制器, 洁净风淋室价格, 洁净风淋室维护, 洁净风淋室保养, 洁净风淋室说明书, 洁净风淋室的详细资料, 洁净风淋室解决方案。洁净风淋室的作用: 洁净风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备, 通用性强, 可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用, 工作人员进入车间时, 必须通过此设备, 用强劲洁净的空气, 由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上, 有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物, 洁净风淋室可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁, 可以兼起气闸室的作用, 阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发, 灰尘、细菌带入车间, 达到工作场地严格的无尘净化标准, 生产出高质量的产品。

风淋门配置参数:

1. 标准型双吹风淋外型尺寸: 1590*4000*2180内部尺寸790*866*1930; 适用人数2人;
2. 箱体采用优质的冷轧钢板制造, 表面静电喷塑处理, 美观大方, 内部全不锈钢板制做, 耐磨擦, 易清洁;
3. 风淋风机2台 380V 50Hz 1.5KW, 风淋门采用初、高效双重净化过滤;
4. 有隔板高效过滤器8只, 610*610*150, 过滤效率99.99%0.3um, 初效过滤器采用无纺滤料, 过滤效率G4;
5. 不锈钢单开门两扇, 采用EVA材料, 密封性能高, 带玻璃视窗, 5mm强质玻璃, 门上安装OUBA0闭门器, 自动关闭, 双门电子互锁;
6. SUS不锈钢喷淋嘴, 嵌入式安装, 喷淋嘴方向可调节180度。喷淋嘴数量, 48个, 喷淋嘴直径30mm. 出风口风速达到22-28m/s快速吹除人身上的灰尘;
7. 红外线自动感应器。自动感应吹淋, 日光灯20Wphilip;
8. 电路控制: 先进的集成电路板, PLC控制, LED显示吹淋时间, 时间继电器0~99秒可调, 触摸式微动开关;
9. 洁净风淋室安装有高科技语音提示系统, 提示完成整个吹淋过程, 提高净化效果;
10. 洁净风淋室采用模块设计方案, ; 该设备结构合理, 分段组装, 用户可根据自己的要求加长或缩短, 便于运输, 组装极为方便。
11. 本产品出厂时, 按照美联邦标准209E逐台检测后出厂, 可靠性高。