

FFU

FFU

产品型号：FFU

产品简介：

层流送风单元 (FFU) 层流送风单元由于其体积小，层流送风单元 (FFU) 层流送风单元安装简便，可模块化连接使用，因而被层流送风单元 (FFU) 层流送风单元广泛应用于洁净室、洁净层流带、洁净棚等场合。清新净化推出层流罩（层流送风单元 FFU），具有以下优点：层流送风单元 (FFU) 层流送风单元工作时长，层流送风单元 (FFU) 层流送风单元低噪声、免维护、震动小、可无级调速，风速均匀，安装方便等。层流送风单元 (FFU) 层流送风单元外形尺寸繁多，层流送风单元 (FFU) 层流送风单元过滤效率 99.99% (0.3um)，层流送风单元 (FFU) 层流送风单元噪声小于 58 分贝，220V，0.17Kw，箱体和高效过滤器采用分体式设计，安装，更换高效更方便。层流送风单元的风机采用德国 ebm 直驱式离心风机，工作时长达 5 万小时以上。并具有节能、计算机集中控制、运行稳定、噪声低、数字化调整等特性。采用独特的风道风速均匀，整个出风面以 0.45M/S 风速均匀送出。层流罩 FFU：壳体可选用镜面不锈钢、铝合金、冷板静电喷塑制做美观大方，层流罩 FFU，出厂前均按美国联邦标准（209E）用激光粒子计数器逐台扫描检测。确保质量。此产

产品详细介绍：

层流送风单元 (FFU) 层流送风单元由于其体积小，层流送风单元 (FFU) 层流送风单元安装简便，可模块化连接使用，因而被层流送风单元 (FFU) 层流送风单元广泛应用于洁净室、洁净层流带、洁净棚等场合。清新净化推出层流罩（层流送风单元 FFU），具有以下优点：

层流送风单元 (FFU) 层流送风单元工作时长，层流送风单元 (FFU) 层流送风单元低噪声、免维护、震动小、可无级调速，风速均匀，安装方便等。

层流送风单元 (FFU) 层流送风单元外形尺寸繁多，层流送风单元 (FFU) 层流送风单元过滤效率 99.99% (0.3um)，

层流送风单元 (FFU) 层流送风单元噪声小于 58 分贝，220V

，0.17Kw，箱体和高效过滤器采用分体式设计，安装，更换高效更方便。层流送风单元的风机采用德国 ebm 直驱式离心风机，工作时长达 5 万小时以上。并具有节能、计算机集中控制、运行稳定、噪声低、数字化调整等特性。采用独特的风道风速均匀，整个出风面以 0.45M/S 风速均匀送出

。层流罩 FFU：壳体可选用镜面不锈钢、铝合金、冷板静电喷塑制做美观大方，

层流罩 FFU，出厂前均按美国联邦标准（209E）用激光粒子计数器逐台扫描检测。确保质量。此产品非常适用于是 10~1000 级无尘车间密布，整体运行集中控制，以独有的优势，迅速的占领华南华东市场，畅销国内。