

产品资料 Product data

产品名称：瓶盖扭矩仪

产品型号：TNJ 系列



SHIMPO 扭矩仪是新型高精度高性能数字式扭力仪,广泛应用于化妆品,食品饮料,医药包装,开关,阀门等行业

★中国市场专用数字扭力计

★测量范围: **0.00~±10.00N.m**

★高精度±0.5%

★低重心, 紧凑设计

★操作简单, 方便

| 型号 | TNJ-2 | TNJ-5 | TNJ-10 |
|-------|--------------------------|---------------------|----------------|
| 测量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m |
| 测量范围 | 0.000~±2.000N.m | 0.000~±5.000N.m | 0.00~±10.00N.m |
| 测量单位 | N.m(N·cm、kgf·cm、lb·in) | | |
| 显示范围 | 0~2.000N.m | 0~5.000N.m | 0~10.00N.m |
| 显示分辨率 | 0.001N.m | 0.001N.m | 0.01N.m |
| 卡盘范围 | Φ10~Φ180mm | | |
| 超负荷显示 | LCD 的副显示部位显示"OVR",LED 闪亮 | | |
| 显示 | 主显示部 | 4 位 LCD 显示 文字高 12mm | |
| | 副显示部 | 3 位 LCD 显示 文字高 7mm | |
| | 判定 LED | 无 | |

| | | |
|----------|---|-------------------------------|
| 精度 | ±0.5%/F.S. | |
| 测量模式 | 开启模式 | 开启时的最大值显示(峰值显示): 显示测量台上的最大扭距值 |
| | 关闭模式 | 关闭时的最大值显示(峰值显示): 显示测量台上的最大值 |
| | 平均模式 | 实时显示(平均值显示): 实时显示测量台上的扭矩 |
| 显示周期 | 0.125秒(8次/秒)、0.25秒(4次/秒)、0.5秒(2次/秒)、1秒(1次/秒)中选择。 峰值显示以0.125秒 | |
| 取样周期 | 1msec(1000次/秒) | |
| 存储 | 存储数据数量 | 无 |
| | 统计处理 | 无 |
| 数据输出 | 无 | |
| 电脑软件 | 无 | |
| 附件 | AC电源适配器 | |
| 电源 | AC电源适配器(AC230V) | |
| 外型尺寸(MM) | 320×227×126 | |
| 重量 | 12.5kg | |
| 使用环境 | 0~40℃ | |