

产品资料 Product data

产品名称：接触转速表
产品型号：DT-105A 107A



SHIMPO 转速表,采用压模铸件铝合金机壳,

- ★在暗处能发光显示清楚确认的 LED 系列
- ★采用优质耐用的铝合金外壳
- ★能储存最大、最小值、最终测量值等 10 种数据

日本新宝 SHIMPO DT-107A 转速表具体参数

号	DT-105A	DT-107A
试范围	0.10-25,000rpm,小数点后浮动显示	
度	±.06rpm: 0.01--999.9rpm	
	±.6rpm: 1,000.0-9,999.9rpm	
	读数±0.006% ±1 位 (最大±2rpm): 10,000--25,000rpm	
示	5 位数, 12mm 高, 液晶	5 位数, 10mm 高, 发光二极管
量单位	转速: 转/小时, 转/分, 英尺: 英尺/小时, 英尺/分, 英里: 英里/小时, 码: 码/小时, 码/分, 英寸: 英寸/分 米/小时, 米/分 长度、米、厘米、英寸、英尺、码、全部转数 REV	
储系统	存储器中存储 13 个读数, 并保留 5 分钟, 包括最后一个、最大的、最小的和 10 个特别测量值	

示更新时间	1 秒（典型常用的）	
别	光学联结器，60 脉冲/转	
统控制	单片 CMOS 微处理器	
范围显示	闪烁数字	
源	5 号电池（1.5V）×2 节	
压不足显示	”LOBAT”字样闪烁显现	显示”B”字样
动电源切断功能	有	
池使用时间	约 65 小时	约 40 小时
作温度	0~45℃	
数位	浮动显示	
造	压模铸件铝合金机壳	
量	400g	
形尺寸	182.5mm×60mm×46mm	
修期	一年	
准配件	2 个锥形接头、1 个漏斗形接头、1 根长杆，证书、机壳、使用说明书，1 个 6 英寸主轮	