



压力传感器

进口传感器芯体，不锈钢隔离式小型结构 适合大量程范围使用 广泛应用于注塑机及工程机械领域 量程：0-100Bar-600Bar

PT-700压力传感器

产品概述:

PT-700压力变送器采用进口传感器芯体，不锈钢隔离式小型结构, 外形小巧，安装方便。本产品尤其适合大量程范围使用，具有良好的稳定性，温度范围广，使用寿命达1000万次，防腐性能好，广泛应用于注塑机及工程机械领域。有CE认证，可直接替代多种同类进口产品，如阿特拉斯（Atlas），MSI，HUBA，Honeywell,Danfoss。

主要特点：


多种大量程范围和电气输出；结构小巧，方便可靠；超稳技术；高频动态响应；适应于高温环境；长期稳定性好。

技术参数:

量程：0-100Bar-600Bar 综合精度：0.5%

输出信号：0-10 VDC, 4-20mA可选择 过载压力：7倍
工作温度：-40℃-125℃ 温度漂移：±0.02%/℃
供电电压：12-33VDC 电气连接：M12*1工业插头
过程连接：G1/4，1/4NPT,R1/4连接方式



外形尺寸：



电气连接：

4-20mA输出型

0-10V输出型



输出方式	4~20mA	0~10V
电源+	端子1，棕色	端子1，棕色
输出+	N/A	端子2，白色
电源-,信号-	端子3，蓝色	端子3，蓝