

提夫自控技术（上海）有限公司



传感器原理		MH-C	MH-C2
电气参数			
测量角度范围	°	0 ... 360	0 ... 360
独立线性度 (无错边)	% of meas. range	±0.3	±0.3
独立线性度 (错边在允许范围内)	% of meas. range	±1	±1
最大磁滞	°	0.1	0.1
分辨率	bit	12	14
最大可重复性	°	0.1	0.1
快速模式采样率	kHz	(5)	(2)
慢速模式采样率	kHz	1.66	0.5
快速模式系统传播延迟	µs	(800)	(800)
慢速模式系统传播延迟	µs	4600	2500
输出信号最大温度系数	ppm/°K	100	100
MTTFd / MTBF	year	185 / 185	147 / 147
供电电压	VDC	16 ... 35	16 ... 35
不带负载电流损耗(typ.) 快速模式	mA	(19)	(20)
不带负载电流损耗(typ.) 慢速模式	mA	14	15
输出最小电阻负载	kOhm	0 ... 0.5	0 ... 0.5
输出最大电容负载	nF	100	100
电源极性反接保护		yes	yes
电气连接(s=屏蔽线)		Cable 3pole, s	Cable 3pole, s
单根线缆横截面	mm ²	0.56 (AWG20)	0.56 (AWG20)
冗余		yes	yes
电气连接冗余(s=屏蔽线)		2x Cable 3pole, s	2x Cable 3pole, s
单根线缆横截面 冗余	mm ²	0.56 (AWG20)	0.56 (AWG20)

机械特性参数			
机械转角范围	°	360 (continuous)	360 (continuous)
防护等级		IP68 & IP69K	IP68 & IP69K
最小寿命	movements	no limitation	no limitation
工作和储存温度	°C	-40 ... +85	-40 ... +85
IEC 68-2-6 振动 (Amax = 0.75mm, f = 5 ... 2000 Hz)	g	50	50
IEC 68-2-27冲击	g	200	200

符合标准			
EN 55022 class B, Emission radiated (30... 230 MHz)	dB(µV/m)	max. 30	max. 30
EN 55022 class B, Emission radiated (230...1000MHz)	dB(µV/m)	max. 37	max. 37
EN 61000-4-2, ESD (contact discharge / air discharge)	kV	±4 / ±8	±4 / ±8
EN 61000-4-3, Immision HF radiated (80... 1000 MHz)	V/m	30	30
EN 61000-4-4, Burst (on all lines)	kV	±1	±1
EN 61000-4-5, Surge (lines to ground)	kV	±1	±1
EN 61000-4-6, Immision HF conducted (0.15...80MHz)	Vemk	10	10
EN 61000-4-8, Immision magnetic field (50Hz)	A/m	300	300
IEC 60393-1 Insulation resistance (500VDC, 1bar, 2s)	GOhm	20	20
IEC 60393-1 Dielectric strength (VAC, 50Hz, 1min, 1bar)	kV	1	1

Vert-X 90E - 24V / 4 - 20mA
应用

农业机械
特殊用途车辆
建筑机械
碎石机

产品特点简介

非常高 防护等级 IP68 & IP69K
扁平设计
非接触式测量
很长寿命
高精度测量
适合严苛环境应用
(湿度, 湿气, 灰尘, 振动等.)
已编程电气角度范围内全分辨率
和精确

产品特点 MH-C

分辨率 12bit
比MH-C2更便宜

产品特点 MH-C2

分辨率 14bit
索引点, 旋转方向和角度可设定/可
编程(可选)

CONTELEC

提夫自控技术（上海）有限公司



Vert-X 90E - 24V / 4 - 20mA

订购代码

开关输出
请定义一个数字
(最大. 127), 位置和宽度脉冲

输出特性

正向梯度 CW标准1

正向梯度 CCW可选2

冗余, 正向梯度 CW可选3

冗余, 正向梯度 CCW可选4

冗余, 交叉信号曲线可选5

正向梯度 CW 带1路开关输出*可选A

正向梯度 CCW 带1路开关输出*可选B

正向梯度 CW 带2路开关输出*可选C

正向梯度 CCW 带2路开关输出*可选D

旋转方向可设定 可选E

零点和旋转方向可设定可选F

中点和旋转方向可设定可选G

起始点和终点旋转方向可设定可选H

可编程Vert-X EasyAdapt可选P

4mA ... 20mA

24VDC

输出信号

Standard

5

供电电压

Standard

1

电气连接

4标准 圆形电缆 3pol

6可选 圆形电缆 6pol

9可选 特殊电缆

A可选 2x 圆形电缆 3pol

电缆长度

02标准 1.0m

06可选 3.0m

10可选 5.0m

99可选 特殊 电缆

Vert-X

9

0

E

7

7

3

6

1

5

1

4

0

2

电气转角

36标准电气转角360°

xx可选03 to 35; Declaration in 10° steps

99可选特殊电气转角

传感器原理

7 MH-C

8 MH-C2

机械特性版本

90E7 标准 磁性执行机构type 7

90E9 可选 特殊磁性执行机构

	MH-C	MH-C2
订制磁性执行机构	X	X
订制外壳	X	X
订制电缆	X	X
快速模式采样率	X	X
开关功能 TTL (max. 2)	X	X
特殊特性曲线	-	X
特殊电气转角 范围30° to 360° (咨询工厂)	X	X
电气转角可编程 (软件)	-	X
起始点和终点可设定 (额外线缆)	-	X
旋转方向CW/CCW 可设定 / 可编程 (额外线缆或软件)	-	X
索引点可设定/ 可编程 (额外线缆或软件)	-	X


可选 (根据客户需求)




提夫自控技术（上海）有限公司



Vert-X 90E7
配件(incl.)
NONE



Vert-X 90E7 安装信息



工作位置(Z)	
MH-C	31.20mm
MH-C redundant	30.70mm
MH-C2	31.20mm
MH-C2 redundant	30.70mm

磁性执行机构允许最大错边

dx	±3.00mm
dy	±3.00mm
dz	±1.80mm

CONTELEC
A company of the Siedle-Group