

# 提夫自控技术（上海）有限公司



**Vert X 37 24V 05 45V**

传感器原理		MH-C	MH-C2
<b>电气参数</b>			
测量角度范围	°	0 ... 360	0 ... 360
独立线性度	% of meas. range	±0.3	±0.1
最大磁滞	°	0.1	0.1
分辨率	bit	12	14
最大可重复性	°	0.1	0.1
快速模式采样率	kHz	(5)	(2)
慢速模式采样率	kHz	1.66	0.5
快速模式系统传播延迟	µs	(800)	(800)
慢速模式系统传播延迟	µs	4600	2500
输出信号最大温度系数	ppm/°K	100	100
MTTFd / MTBF	years	240 / 240	209 / 209
供电电压	VDC	8 ... 35	8 ... 35
不带负载电流损耗(typ.) 快速模式	mA	(19)	(20)
不带负载电流损耗(typ.) 慢速模式	mA	14	15
输出最小电阻负载	kOhm	10	10
输出最大电容负载	nF	100	100
电源极性反接保护		yes	yes
电气连接(s=屏蔽线)		Cable 3pole, s	Cable 3pole, s
单根线缆横截面	mm <sup>2</sup>	0.56 (AWG20)	0.56 (AWG20)
冗余		yes	no
电气连接冗余(s=屏蔽线)		Cable 6pole, s	-
单根线缆横截面 冗余	mm <sup>2</sup>	0.56 (AWG20)	-
<b>机械特性参数</b>			
机械转角范围	°	360 (continuous)	360 (continuous)
防护等级		IP54 / IP6	IP54 / IP6
在特定防护等级的最大起转矩	Ncm	0.5 / 6	0.5 / 6
最大回转速	rpm	3000	3000
最小寿命	movements	360 Mio.	360 Mio.
最大允许轴向轴负载	N	250	250
最大允许径向轴负载	N	100	100
工作和储存温度	°C	-40 ... +85	-40 ... +85
IEC 68-2-6振动(Amax = 0.75mm, f = 5 ... 2000 Hz)	g	20	20
IEC 68-2-27冲击	g	50	50
<b>符合标准</b>			
EN 55022 class B, Emission radiated (30... 230 MHz)	dB(µV/m)	max. 30	max. 30
EN 55022 class B, Emission radiated (230...1000MHz)	dB(µV/m)	max. 37	max. 37
EN 61000-4-2, ESD (contact discharge / air discharge)	kV	±4 / ±8	±4 / ±8
EN 61000-4-3, Immission HF radiated (80... 1000 MHz)	V/m	30	30
EN 61000-4-4, Burst (on all lines)	kV	±1	±1
EN 61000-4-5, Surge (lines to ground)	kV	±1	±1
EN 61000-4-6, Immission HF conducted (0.15...80MHz)	Vemk	10	10
EN 61000-4-8, Immission magnetic field (50Hz)	A/m	30	30
IEC 60393-1 Insulation resistance (500VDC, 1bar, 2s)	GOhm	20	20
IEC 60393-1 Dielectric strength (VAC, 50Hz, 1min, 1bar)	kV	1	1

## 应用

农业机械  
建筑机械  
林业机械  
特殊用途车辆

## 产品特点简介

可靠设计, 不锈钢外壳完全密封  
非接触式测量方法  
很长的寿命  
高精度测量  
适合严苛环境应用  
(湿度, 湿气, 灰尘, 振动等.)  
已编程电气角度范围内全分辨率和精确

## 特点 MH-C

线性度 ±0.3%  
分辨率 12bit  
完全冗余  
比MH-C2更便宜

## 特点 MH-C2

线性度 ±0.1%  
分辨率 14bit  
索引点, 旋转方向和角度可设定/可编程

# 提夫自控技术（上海）有限公司



**Vert X 37 24V 05 4 5V**  
订购代码

开关输出  
请定义一个数字  
(最大: 127), 位置和宽度脉冲  
输出特性

**输出特性**

- 正向梯度 CW标准1
- 正向梯度 CCW可选2
- 冗余, 正向梯度 CW可选3
- 冗余, 正向梯度 CCW可选4
- 冗余, 交叉信号曲线可选5
- 正向梯度 CW 带1路开关输出\*可选A
- 正向梯度 CCW 带1路开关输出\*可选B
- 正向梯度 CW 带2路开关输出\*可选C
- 正向梯度 CCW 带2路开关输出\*可选D
- 旋转方向可设定 可选E
- 零点和旋转方向可设定可选F
- 中点和旋转方向可设定可选G
- 起始点和终点旋转方向可设定可选H
- 可编程Vert-X EasyAdapt可选P

**输出信号**

0,5VDC ... 4,5VDC      Standard      2

**供电电压**

24VDC      Standard      1

**电气连接**

- 4标准圆形电缆 3pole
- 6可选圆形电缆6pole
- 9可选特殊电缆

**电缆长度**

- 02标准1.0m
- 06可选3.0m
- 10可选5.0m
- 99可选特殊长度

**Vert X 3 7 2 2 7 3 6 1 2 1 4 0 2**

**电气转角**

- 36标准电气转角360°
- xx可选03 to 35; Declaration in 10° steps
- 99可选特殊电气转角

**传感器原理**

- 7MH-C
- 8MH-C2

**机械特性版本**

- 3722标准伺服安装 size 13; 10 mm 带槽轴with D-shape; IP54
- 3762标准伺服安装 size 13; 10 mm 带槽轴 with D-shape; IP68
- 3799可选特殊外壳 特殊轴

可选 (根据客户需求)

	MH C	MH C2
订制轴设计	X	X
订制外壳	X	X
订制电缆	X	X
快速模式采样率	X	X
开关功能TTL (max. 2)	X	X
特殊特性曲线		X
特殊电气转角 范围30° to 360° (咨询工厂)	X	X
电气转角可编程 (软件)		X
起始点和终点可设定 (额外线缆)		X
旋转方向CW/CCW 可设定 / 可编程 (额外线缆或软件)		X
索引点可设定/ 可编程 (额外线缆或软件)		X

**CONTELEC**  
A company of the Siedle-Group

