

提夫自控技术（上海）有限公司



电气参数		
标称阻值	1/5/10	kOhm
阻值精度	±20	%
独立线性度	±1	% of meas. range
电气转角	340	°
可重复性	max. 0.1	°
分压器温度系数	50	ppm/°C
推荐滑动片电流	max. 1	µA
故障失灵滑动片最大电流	10	mA
功率 P	max. 0.5	W/40°C
最小寿命(电气)	2 Mio.	cycles
机械参数		
机械转角范围	360	° (continuous)
最小寿命 (机械)	2 Mio.	cycles
工作温度	-25 ... +85	°C
储存温度	-40 ... +105	°C
防护等级	IP50	
标准		
绝缘电阻 (500 VDC, 1bar, 2s)	10	GOhm
绝缘强度 (VAC, 50Hz, 1min, 1bar)	1	kV
振动 (Amax = 0.75mm, f = 30 ... 2000 Hz)	10	g
冲击 (half sine pulse, 7 ms)	50	g

WAL305

应用
折叠式可开启车顶
汽车后挡板

产品特点
管轴
经济实惠
2 Mio. 圈
很好的分辨率 好于 0,3°

可选
其他标称阻值
线性度±0.5 %
电气转角 30° 到 355°
订制电缆 /线缆

CONTELEC

