

Type 51 精密调压阀

特性

- 优良的调节特性、稳定性和重复性
- 耐腐蚀构造（没有黄铜部件，T-51FRCT & t-51AFR）
- 按照NACE标准设计结构
- 大流量时低压降
- 低成本，小尺寸包装
- 多种安装选择，可采用管式、平板、托架安装
- 采用碳氟化合物枢轴座（T-51FR、T-51AFER & T-51AFR）
- 自动排污选项（T-51AFR）



应用

特别适用于海洋环境中。

介绍

- Marsh Bellofram T-51系列是一种结构紧凑、体积小的高性能精密减压阀。在最大供气压力达250psi/17.3 BAR时，输出压力范围最高可达150psi/6.0BAR（T-51FR 防腐型可以达到120psi/8.3BAR）。
- 标准非防腐型T-50调压阀的材料构成：阀体采用压铸铝合金制造；阀帽采用玻璃增强热塑性聚酯材料；膜片、垫片、O型圈为丁腈橡胶材质；枢轴座采用碳氟化合物；排泄阀采用铝合金。
- 防腐型T-51FRCT 调压阀的材料构成：铝合金壳体、阀帽、过滤室；内部配件采用316不锈钢；铬钒铁合金调整弹簧；丁腈橡胶膜片；316不锈钢装配件；成品采用环氧树脂喷涂完成。所用所有部件全部符合NECE MR-01-75 Class III的要求。
- 这一系列产品有多种型号可供选择，包括标准型的T-51R、过滤型的T-51FR、T-51FRCT、自动排污型T-51AFR。这些多样化的选择，使这一型号的产品有着广泛的应用领域。可以广泛地应用在气动工具、气动控制器、气动卡盘、气动执行器等领域。
- 可以使用板式、托架安装，由于重量很轻，还可以采用管式直接安装在管路上。

中国一级代理：珠海欧伯特测控技术有限公司

地址：珠海明珠南路 2029 号台商协会中心 502 室 邮编：519000
<http://www.obtains.cn> E-mail: obtains@foxmail.com

电话：0756-8501177
传真：0756-8501616