



# 重庆通瑞过滤设备制造有限公司

www.cqwangpu.cn AD: 重庆市大渡口区松青路 1029 号 2 幢 24-2

## YL-B（超压保护）轻便式过滤加油机

### I. 应用范围

YL-B 超压报警停机功能轻便过滤加油机能精细过滤油中有害的机械杂质，是电力、石化、冶金、机械、铁路等各行业对用油量不大的互感器、机床、油开关等设备进行加油、抽油、高精度除杂、清洁油系统管路的首选设备，特别适合于电力部门远距离、高扬程加油、抽油使用。

也可用于设备的大修及安装，野外作业设备的抢修、应急等作业。对透平油、变压器油、液压油、压缩机油、内燃机油等中低粘度油品的净化、脱杂质、注油及清洁油系统管路，精密过滤，实现远距离、高扬程加油等

### II. 技术特点

设有三级过滤、轻便灵活、操作方便、超低价格、不用滤纸、不污染场地

1. 该机小型轻便，移动灵活
2. 采用优质滤材，纳污量大、耐腐蚀、耐高温，机械强度好，除杂质精度高。
3. 油中机械杂质经过滤后达国家新油标准
4. 提供最佳的性能和最紧凑的设计
5. 整机效率高，工作噪音低，寿命长。
6. 设置压力保护装置，当工作压力超过 0.35Mpa 时，设备会报警且自动停机。能保护滤芯及电机不因压力太高而损坏，提醒作操者及时清洗或更换滤芯。因此，设备操作无需工作人员一直看守设备，操作起来更简单、方便。

III. 设备可选模式：根据环境要求，可选择配置不锈钢型、全封闭型、防爆型。



名称	YL-B-30
流量(L/H)	1800
扬程(m)	8
过滤面积 m <sup>2</sup>	0.28
机械杂质	无 (GB/T511)
过滤精度	5μm (可根据要求设定)
工作压力	≤0.4 MPa
工作噪音	≤65 dB(A)
电机功率	0.75KW
管径	25 mm
电源	三相 380V 50HZ
重量	80 Kg
油泵	CB-B32