



YANUO WORLD

苏州亚诺天下仪器有限公司

Physical testing equipment expert

CRS-ABS-E全自动破 裂强度试验机 产品介绍

产品简介：

本仪器是国际通用型缪纶（Mullen）式仪器，广泛地适用于包装材料，主要用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板，也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试。只要放进材料，即自动侦测，自动试验，自动油压回位及自动计算、储存测试数据、打印，仪器用数字显示并能自动打印测试结果和数据处理。

设计标准：JIS-L1004、L1018、L1031、K6328、P8131、P8112及ASTM-D2210、TAPPI T403、ISO2759-2001、GB/T1539

主要技术参数：

- ① 指示方式：数字显示
- ② 感应方式：压力转换器
- ③ 操作方式：全自动
- ④ 力量单位：kpa、psi (Lbs/in²)、kgf/cm²，带单位切换功能
- ⑤ 耐破度测量范围：250~5600kpa
- ⑥ 夹环材质：不锈钢SUS#304
- ⑦ 夹环内径：上、下夹环内径 $\phi 31.5 \pm 0.05$ mm
- ⑧ 液压油：甘油85%，蒸馏水15%
- ⑨ 加压速度：高压式 170 ± 10 ml/min
- ⑩ 准确度： $\pm 0.5\%$
- ⑪ 自动夹紧和松开装置，试样夹持力： > 690 kpa
- ⑫ 外型尺寸：(L×W×H)445×425×525mm
- ⑬ 整机重量：70kg
- ⑭ 功率：120W
- ⑮ 电源：1 ϕ AC220 $\pm 10\%$,50Hz
- ⑯ 标准配置：橡皮膜1片，扳手1把，校正片10张，甘油1瓶。
- ⑰ 选配：气泵1台



+86 512 6855 9199



苏州市吴中区溪霞路29号



Yanuo2000@163.com