



YANUO WORLD

苏州亚诺天下仪器有限公司

Physical testing equipment expert

CRS-HLT高低温试验箱 箱 产品介绍

型号	HLT-63	HLT-80	HLT-120	HLT-150	HLT-225	HLT-408	HLT-800	HLT-1000
工作室尺寸 H×W×D(cm)	45×40×35	50×40×40	60×50×40	60×50×50	75×50×60	85×60×80	100×100×80	100×100×100
外尺寸 (cm) H×W×D	155×92×82	160×92×87	170×102×87	170×102×97	185×102×107	195×112×127	210×152×127	210×152×147
重量约 (Kg)	180	190	220	250	290	320	390	420
性能	温度范围	O:0℃～150℃；T: -20℃～150℃；F: -40℃～150℃；S: -70℃～150℃						
	波动/均匀度	≤±0.5℃/±2℃						
	升温时间	-20℃～100℃约35min			20℃～100℃约35min		20℃～100℃约35min	
	降温时间	20℃～-20℃约35min			20℃～-40℃约55min		20℃～-70℃约80min	
控制系统	控制器	【R】进口CTM系列TINKO9FP02温湿度控制器，轻触按键式，运行方式：定值。 【B】采用韩国原装进口“SP-790” LCD显示按键式输入，温度程式控制器，具有30组300段程式记忆，可重复执行999次循环。						
	分析度	±0.1℃						
	传感器	铂电阻PT100						
	加热系统	镍铬合金电加热式加热器						
	制冷系统	原装法国“泰康”牌压缩机、风冷式冷凝器、油分、电磁阀、干燥过滤器等						
	循环系统	采用加长轴电机，配耐高低温之不锈钢多翼式风轮						
材质	外箱材质	SUS # 304雾面拉丝不锈钢板						
	内箱材质	SUS # 镜面不锈钢板						
	保温层	聚胺脂硬质发泡+玻璃纤维棉						
	门框材质	双层耐高低温硅橡胶密封条						
标准配置	多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔（50mm）1个							
安全保护	超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护							
电源电压	AC380V±10% 50±1Hz 三相四线制							
使用环境温度	5℃～+30℃ ≤85%R.H							



+86 512 6855 9199



苏州市吴中区溪霞路29号



Yanuo2000@163.com