

# 微型面板插座

玻璃纤维尼龙，耐温范围  
-29 ~ 220°C (-20 ~ 425°F)



- ✔ 紧凑尺寸
- ✔ 易于线夹的安装
- ✔ 螺钉设计
- ✔ 经过色彩编码处理
- ✔ 适合OMEGA以及所有行业标准的连接器插头
- ✔ 十字螺纹安装

夹具易于使用

显示的尺寸  
略大于实际尺寸

包含连接器的夹具

与微型连接器  
相匹配


包含夹具

最大可连接  
线径为  
**0.8 mm(0.03")**  
(20 AWG)的线

微型面板插座的面积比标准面板的一半还小。一个简单的夹具能够使连接器保持在矩形框内。装配好后安上螺丝即可。

- 8.1 x 16.7 mm (0.32 x 0.66") 扣掉的尺寸
- 14.3 mm (0.56")水平中心
- 23.8 mm (0.94") 最低中心

我们也提供防尘盖  
MPJ-CAP-12, 每包12个

 最普及使用的类型!

也可用另外的夹具.

Model MH-JP-1  
Model MH-JP-5, 每包5个  
零售的编号  
Model 1-6L  
Model 1-12L  
Model 1-18L  
Model 1-24L  
Model 1-50L  
Model 1-100L

## 订购(型号)

分度号	热电偶连接器的类型	合金成分		颜色	型号(插座)
		+	-		
<b>K</b>	铬-铝	铬	铝	黄色	<b>MPJ-K-F</b>
<b>T</b>	铜-康铜	铜	康铜	蓝色	<b>MPJ-T-F</b>
<b>J</b>	铁-康铜	铁	康铜	黑色	<b>MPJ-J-F</b>
<b>E</b>	铬-康铜	铬	康铜	紫色	<b>MPJ-E-F</b>
<b>R/S</b>	铂-13%铂	铜	RNX/SHX	绿色	<b>MPJ-R/S-F</b>
<b>G</b>	钨-26%钨	GPX	GNX	红色	<b>MPJ-G-F</b>
<b>C</b>	5%钨-26%钨	CPX	CNX	红色	<b>MPJ-C-F</b>
<b>D</b>	3%钨-25%钨	DPX	DNX	红色	<b>MPJ-D-F</b>
<b>U</b>	无补偿型	铜	铜	白色	<b>MPJ-U-F</b>
<b>N</b>	OMEGALLOY	OMEGA-P	OMEGA-N	橙色	<b>MPJ-N-F</b>