

双面绝缘热电偶丝



美国欧米茄

K 型

ANSI 色标: 正极, 黄色; 负极, 红色; 外观, 棕色

最普及使用的类型!

绝缘层	线规	型号	类别	绝缘材料		最高耐温		尺寸 mm	重量 lb/1000
				导体	外部护套	°C	°F		
陶瓷*	14	XC-K-14	实心	Nextel 陶瓷	Nextel 陶瓷	1090	2000	3.6 x 5.0	18 (38)
	20	XC-K-20	实心			980	1800	3.4 x 4.8	8 (16)
	20	XT-K-20	实心			980	1800	2.7 x 3.9	7 (15)
	20	XL-K-20	实心			980	1800	2.4 x 3.4	7 (14)
	24	XC-K-24	实心			870	1600	2.9 x 4.4	6 (12)
	24	XT-K-24	实心			870	1600	2.2 x 3.4	5 (11)
24	XL-K-24	实心	870	1600	2.0 x 3.0	5 (10)			
玻璃硅*	20	XR-K-20	实心	Refrasil	Refrasil	870	1600	2.9 x 4.6	6 (14)
硅*	14	XS-K-14	实心	硅	硅	1090	2000	3.6 x 5.0	16 (35)
	20	XS-K-20	实心			980	1800	2.7 x 3.9	6 (12)
	24	XS-K-24	实心			870	1600	2.2 x 3.4	5 (10)
高温玻璃**	20	HH-K-20	实心	高温玻璃	高温玻璃	704	1300	1.5 x 2.7	4 (9)
	24	HH-K-24	实心			704	1300	1.4 x 2.3	3 (5)
玻璃	20	GG-K-20	实心	玻璃丝编织带	玻璃丝编织带	482	900	1.5 x 2.1	4 (9)
	20S	GG-K-20S	7*28			482	900	1.5 x 2.5	4 (9)
	24	GG-K-24	实心			482	900	1.3 x 2.0	3 (5)
	24S	GG-K-24S	7*32			482	900	1.3 x 2.2	3 (5)
	26	GG-K-26	实心			482	900	1.1 x 1.9	2 (4)
	28	GG-K-28	实心			482	900	1.0 x 1.4	2 (3)
	30	GG-K-30	实心			482	900	0.9 x 1.3	2 (3)
	36	GG-K-36	实心			482	900	0.8 x 1.1	1 (2)
不锈钢玻璃	20	GG-K-20-SB	实心	玻璃	不锈钢编织带	482	900	2.3 x 3.0	6 (14)
	20S	GG-K-20S-SB	7*28			482	900	2.3 x 3.2	7 (15)
	24	GG-K-24-SB	实心			482	900	2.2 x 3.0	5 (11)
	24S	GG-K-24S-SB	7*32			482	900	2.0 x 2.8	5 (11)
聚酰亚胺	20	KK-K-20	实心	聚酰亚胺	聚酰亚胺	316	600	1.5 x 2.5	5 (11)
	20S	KK-K-20S	7*28			316	600	1.5 x 2.7	5 (11)
	24	KK-K-24	实心			316	600	1.3 x 1.9	3 (6)
	24S	KK-K-24S	7*32			316	600	1.3 x 2.2	3 (6)
	30	KK-K-30	实心			316	600	1.0 x 1.4	3 (5)
PFA 玻璃	30	TG-K-30	实心	PFA	玻璃丝编织带	260	500	0.9 x 1.2	1 (2)
	36	TG-K-36	实心			260	500	0.7 x 1.0	1 (2)
	40	TG-K-40	实心			260	500	0.7 x 0.9	1 (2)
PFA 铁氟龙 (高性能)	20	TT-K-20	实心	PFA	PFA	260	500	1.7 x 3.0	5 (11)
	20	TT-K-20S	7*28			260	500	1.9 x 3.2	5 (11)
	22	TT-K-22S	7*30			260	500	1.7 x 3.4	4 (9)
	24	TT-K-24	实心			260	500	1.4 x 2.4	3 (6)
	24	TT-K-24S	7*32			260	500	1.6 x 2.6	3 (6)
	30	TT-K-30++	实心			260	500	0.6 x 1.0	1 (2)
	36	TT-K-36++	实心			260	500	0.5 x 0.8	1 (2)
	40	TT-K-40++	实心			260	500	0.4 x 0.7	1 (2)
PFA 聚合物	20	TT-K-20-TWSH	实心	PFA 聚合物	PFA 聚合物	260	500	3.7	9 (20)
	20S	TT-K-20S-TWSH	7*28			260	500	3.8	9 (20)
	24	TT-K-24-TWSH	实心			260	500	2.7	4 (9)
	24S	TT-K-24S-TWSH	7*32			260	500	2.9	4 (9)
铁氟龙 FEP	20	FFK-20	实心	FEP	FEP	200	392	1.7 x 3.0	5 (11)
	24	FFK-24	实心			200	392	1.7 x 3.0	3 (6)
FEP 聚合物	20	FFK-20-TWSH	实心	FEP 聚合物	FEP 聚合物	200	392	3.7	9 (20)
	20S	FFK-20S-TWSH	7*28			200	392	3.8	9 (20)
	24	FFK-24-TWSH	实心			200	392	2.7	4 (9)
	24S	FFK-24S-TWSH	7*32			200	392	2.9	4 (9)
TFE 聚合物	20	TFE-K-20	实心	TFE 聚合物	TFE 聚合物	260	500	1.5 x 2.5	5 (11)
	20S	TFE-K-20S	7*28			260	500	1.5 x 2.7	5 (11)
	24	TFE-K-24	实心			260	500	1.3 x 1.9	3 (6)
	24S	TFE-K-24S	7*32			260	500	1.3 x 2.2	3 (6)
乙烯聚合物	24	PR-K-24	实心	乙烯聚合物	乙烯聚合物	105	221	1.4 x 2.3	3 (5)
	24	PR-K-24S	7*32			105	221	2.0 x 3.4	3 (5)

*重量线轴和线四舍五入到下一公斤 (磅)。(不包括包装材料)。**整体颜色清晰



免费电话: 400-600-3652 网址为: www.wendu365.com