

微型面板插座

玻璃纤维尼龙，耐温范围
-29 ~ 220°C (-20 ~ 425°F)

- ✔ 紧凑尺寸
- ✔ 易于线夹的安装
- ✔ 螺钉设计
- ✔ 经过色彩编码处理
- ✔ 适合OMEGA以及所有行业标准的连接器插头
- ✔ 十字螺纹安装



夹具易于使用

包含连接器的夹具

显示的尺寸
略大于实际尺寸

与微型连接器
相匹配


包含夹具

最大可连接
线径为
0.8 mm(0.03")
(20 AWG)的线

微型面板插座的面积比标准面板的一半还小。一个简单的夹具能够使连接器保持在矩形框内。装配好后安上螺丝即可。

- 8.1 x 16.7 mm (0.32 x 0.66") 扣掉的尺寸
- 14.3 mm (0.56") 水平中心
- 23.8 mm (0.94") 最低中心

我们也提供防尘盖
MPJ-CAP-12, 每包12个

 最普及使用的类型!

也可用另外的夹具。

- Model MH-JP-1
- Model MH-JP-5, 每包5个
- 零售的编号
- Model 1-6L
- Model 1-12L
- Model 1-18L
- Model 1-24L
- Model 1-50L
- Model 1-100L

订购(型号)

分度号	热电偶连接器的类型	合金成分		颜色	型号(插座)
		+	-		
K	铬-铝	铬	铝	黄色	MPJ-K-F
T	铜-康铜	铜	康铜	蓝色	MPJ-T-F
J	铁-康铜	铁	康铜	黑色	MPJ-J-F
E	铬-康铜	铬	康铜	紫色	MPJ-E-F
R/S	铂-13%铂	铜	RNX/SHX	绿色	MPJ-R/S-F
G	钨-26%钨	GPX	GNX	红色	MPJ-G-F
C	5%钨-26%钨	CPX	CNX	红色	MPJ-C-F
D	3%钨-25%钨	DPX	DNX	红色	MPJ-D-F
U	无补偿型	铜	铜	白色	MPJ-U-F
N	OMEGALLOY	OMEGA-P	OMEGA-N	橙色	MPJ-N-F

