



## pH 3210 便携式 PH/ORP 计

PH3210 是 PH330i 的升级产品.

- \* 可测量 pH, mV 和温度, 最高分辨率 0.001pH
- \* 可连接各种标准 PH 复合电极或 ORP 电极
- \* 不同电极可分别设定测量配置参数
- \* 自动读数功能, 响应时间 15 秒, 重复性 < 0.01pH
- \* 自动 1, 2, 3, 4 或 5 点校准
- \* 校准状态监测: 连续测量时, 通过直观的刻度显示, 随时监视

测量值是否超出有效的校准范围

- \* 存储功能, 可手动存储 200 组测量数据, 每组数据包括测量值, 温度, 日期, 时间, 编号及测量时的校准状态
- \* 背光显示及自动关机功能(可在 10min-24h 之间设定)

技术参数:

尺寸	180×80×55 mm		
重量	0.4Kg		
机械结构	防护等级	IP67	
环境条件	保存	-25~+65℃	
	操作	-10~+55℃	
电源	碱性电池	4AA×1.5V, 寿命 1000 小时(无背光)	
量程, 分辨率, 精度			
测量参数	量程	分辨率	精度
pH	-2.0~+20.0	0.1	±0.1
	-2.00~+20.00	0.01	±0.01
	-2.000~+19.999	0.001	±0.005
U[mV]	-1200.0~+1200.0	0.1	±0.3
	-2500~+2500	1	±1
T[℃]	-5.0~+105.0	0.1	±0.1
手动温度输入[℃]	-20~+130	1	

标准配置

2AA212 pH 3210 SET2, 主机, SenTix® 41 电极, 携带箱, 4/7 校准液, 电极支架, 烧杯, 使用手册, 光盘, 4AA 碱性电池