

Sxin 全自动氮气柜系列:

- ◆ 控湿性能1~60RH%，采用微电脑程控，模组化设计，全自动可调式设定。
- ◆ 温度显示范围-9℃~99℃，精度±1℃。湿度显示范围0%~99%RH，精度±3%RH。
- ◆ 温湿度传感器为美国原装品牌honeywell，数显精确，使用寿命长。湿度设定具有记忆功能，断电后无需重新设定。
- ◆ 高强度柜身，表面处理采用耐腐蚀性强，重叠式结构设计，不渗气，密封性能极佳。
- ◆ 门镶为5.0mm高强度钢化视窗玻璃，隐藏式平面加压把手锁一体化设计，具有防盗功能。
- ◆ 高强度载重层板，可根据所放物品随意调节每块层板之间的高度，存放物品更方便。
- ◆ ESD防静电设计，永久性防静电，避免低湿产生静电，全方位保护柜内物品。（选配）
- ◆ 底部安装360°旋转刹车层静电脚轮及支撑脚，方便移动及固定。
- ◆ 可以提高柜体内洁净度，防止存放物品氧化，精确控制，更好保护产品。
- ◆ 加装快速降湿系统，5~10分钟可降至所设定湿度，适合经常开门存取产品及现场作业。
- ◆ 自动充氮，采用自动程控感应系统，根据设定湿度自动控制，当氮气柜内湿度到达设定值时，系统会自动切断氮气供应，当超过设定值时系统会智能打开氮气供应，流量可调。
- ◆ 配备温湿度管理软件后，通过电脑实时监控温湿度曲线变化，管理机器使用状况，取代人工记录方式，随时查阅追溯历史数据并打印。（选配）

* 系统升级，可根据未来需求选择模组升级；QN升级SXA,SXB,SXC,QA全自动充干空。
所有型号规格均可选购不锈钢柜体，特殊规格可按客户要求订制服务。



SXD-100 (1~60RH%可调)

外寸(mm): W450*H700*D400
内寸(mm): W446*H620*D370
容积: 100L 层板*1块



SXD-160 (1~60RH%可调)

外寸(mm): W450*H1010*D450
内寸(mm): W446*H850*D420
容积: 160L 层板*3块



SXD-240 (1~60RH%可调)

外寸(mm): W600*H1300*D400
内寸(mm): W596*H1150*D370
容积: 240L 层板*3块



SXD-320 (1~60RH%可调)

外寸(mm): W900*H1010*D450
内寸(mm): W896*H850*D420
容积: 320L 层板*3块



SXD-450 (1~60RH%可调)

外寸(mm): W900*H1010*D600
内寸(mm): W896*H850*D570
容积: 450L 层板*3块



SXD-540 (1~60RH%可调)

外寸(mm): W600*H1480*D700
内寸(mm): W596*H1300*D670
容积: 540L 层板*3块

Sxin 全自动氮气柜系列:



SXD-730(1~60RH%可调)

外寸(mm): W600*H1890*D700
 内寸(mm): W596*H1700*D670
 容积: 730L 层板*5块



SXD-900(1~60RH%可调)

外寸(mm): W900*H1850*D600
 内寸(mm): W896*H1680*D570
 容积: 900L 层板*5块



SXD-1450(1~60RH%可调)

外寸(mm): W1200*H1890*D700
 内寸(mm): W1196*H1700*D670
 容积: 1450公升层板*5块

电脑监控箱体内温湿度



SXD-1460(1~60RH%可调)

外寸(mm): W1200*H1890*D700
 内寸(mm): W1196*H1700*D670
 容积: 1450公升层板*5块