



HC-GY61 手持一体式钢筋位置扫描仪是一款采用便携带手持式设计的钢筋扫描检测仪器，可用于钢筋位置，钢筋分布及走向、保护层厚度及钢筋直径等多种参数的探测。

HC-GY61 与其他厂家钢筋位置扫描仪相比，能够做到真正的单手操作。整个仪器重量只有 650g,不管是测试还是携带都非常方便。

主要特点

厚度检测模式直观、准确显示钢筋位置，同时显示厚度和钢筋间距；
厚度检测模式可以自动存储厚度和间距，检测效率大大提高；
波形扫描模式直观显示钢筋分布，对密集钢筋检测、分析更加直观；
波形扫描模式同时显示已判定钢筋保护层厚度和间距；
可检测两钢筋中间位置，瞄准框及指示灯提示，便于打孔取芯；
仪器自动存储标定值，实现快速测量，免去每次检测前都需标定的麻烦；
如特殊场合需要，用户也可手动标定；
无边界网格/剖面扫描，波形扫描一次测量可达 5m 长度；
具有存储、查看、删除等功能，可存 500 个构件或者 10 万测点；
USB 数据传输，可将存储数据通过 USB 线上传到计算机；
PC 机专业数据分析软件，数据处理及报告生成轻松完成；
2.8 寸高分辨率彩色液晶屏(320x240 像素)；
内置大容量锂电池，低功耗设计，电池充满后可工作约 24 小时；
一体式设计，体积小巧，重量轻，方便携带。

技术参数

钢筋直径设置范围：6-50mm

保护层厚度范围：第一量程 1-90mm

第二量程 5-185mm

保护层厚度最大允许误差：±1mm 1-79mm

±2mm 80-120mm

±4mm 121-185mm

钢筋直径估测适用范围：6-32mm

直径估测最大误差：±1mm

尺寸：221*95*99mm

重量：650g