

# PXI7204

高性能 4 端口快速以太网卡，可靠全双工通信。



## 产品简介

PXI7204是具有PXI标准总线高性能的4端口以太网卡，它集成了4个RTL8169S单芯片以太网控制器和1个PI7C8154单芯片PCI-PCI网桥。

# PXI7204产品特点

- ◆ 64 位 33/66MHz 总线，兼容 32 位
- ◆ 支持 4 路 10/100M 网络接口
- ◆ 通道 1、2 支持旁路中继
- ◆ 板载看门狗时钟

## 技术信息

总线结构	标准的 PXI 通用总线
	完全遵从 PXI 规范
	完全支持 32/64 位及 33/66MHz
以太网特性	RTL8169S 以太网控制器
	遵从 PXI V2.2、IEEE802.3、IEEE802.3u
	主要支持 32 位 PXI 总线
	全双工支持
	100base-T/100base-TX 支持
	100Mbps 快速以太网或者 10Mbps 数据变换，自动选择全系列网卡
	每个通道有两个 LED 指示器：10Mbps/100Mbps 的速率和连接激活
驱动器支持 windows XP 下的驱动	
其他指标	电源要求：5V/3.3V @2A(max.)
	板卡尺寸：162mm（长）x100mm（宽）
使用环境	工作温度：0 ~ 70℃
	储藏温度：- 20℃ ~ 80℃
	湿度：10% ~ 90%不结露