



✚ XH系列

- ✚ 區域感測光幕，光軸間距 40mm
- ✚ 檢測距離 5M，感應位置清楚顯示
- ✚ 光軸安裝，校準設定輕鬆便利
- ✚ 具備入光 ON，遮光 ON 兩種功能
- ✚ 連接端附電源與動作 LED 指示燈
- ✚ 歐式雙接頭連接設計，配線便利

說明		產品型號					
輸出 型 態	NPN	XH8-5MN-U-40	XH12-5MN-U-40	XH16-5MN-U-40	XH20-5MN-U-40	XH24-5MN-U-40	XH32-5MN-U-40
	PNP	XH8-5MP-U-40	XH12-5MP-U-40	XH16-5MP-U-40	XH20-5MP-U-40	XH24-5MP-U-40	XH32-5MP-U-40
光軸數目		8	12	16	20	24	32
光軸間距	40mm						
檢測距離	0 ~ 5M						
檢出方式	透過型						
輸出狀態	NPN NO&NC、PNP NO&NC						
工作電壓	DC 12~24V、ripple ≤ 10%						
負載電流	≤ 200mA						
應答時間	≤ 12ms						
動作指示 狀態	紅色 LED 指示燈						
輸出防護	短路及極性保護						
投光器 光源	紅外線 LED						
防護等級	IEC IP65						
環境 溫溼度	-10 ~ 55°C (非結冰) / RH 35 ~ 85%						
環境 照明度	人造光 < 3500 Lux / 太陽光 < 20000 Lux						
連接型式	中繼型 I/O 連接器 (UV50-4P-2M)						
材質	本體：鋁合金 鏡頭：壓克力						
配件	固定架、固定螺絲						

尺寸圖：
單位：mm

檢測高度(A)	280	440	600	760	920	1240
光幕高度(B)	366	526	686	846	1006	1326
固定孔高度(C)	432	592	752	912	1072	1392
總高度(D)	446	606	766	926	1086	1406

