

彩途[®]
手持GNSS专家



K20B K62B

- + 支持北斗、GLONASS与GPS，三星定位迅速、可靠
- + 内置Micro SD 卡槽，可支持32G的TF卡，扩充存储空间
- + 支持锂电池与AA电池供电方式，适合野外长时间工作
- + 工业级2.2" 半反半透彩色显示屏，视野开阔，画面细腻
- + 内置全国详图，高程图，支持自制矢量地图、卫星影像地图
- + 简单可靠的按键操作，使用更可靠



北斗手持机
彩途新时代



扫描二维码获得更多信息

北京华辰北斗信息技术有限公司 www.BHCnav.cn

彩途K20B/K62B采用最新GNSS芯片设计，可以支持北斗、GPS、GLONASS单独或组合定位，卫星定位迅速、可靠；开放的地图架构，内置全国地图，支持用户自制矢量地图、卫星影像和各类栅格地图；2.2" 半反半透彩色显示屏，阳光下清晰显示，分辨率优于同类产品，画面细腻；支持锂电池与AA电池供电方式，适合野外长时间工作；产品精巧三防设计，便于携带，使用安全。

GNSS特性

通道：	72通道(L1, B1)
定位精度：	单机定位 3—5米 ^(a) 实时差分 1—3米(SBAS) ^(b)
定位时间：	热启动 <2秒 冷启动 <35秒
更新率：	1Hz
天线：	卫星接收天线
内存：	4GB

导航特性

航点：	3000个 ^(c)
航迹：	400条
航线：	200条
地图：	全国详图、高程图
道路导航：	支持
用户自定义地图：	支持

功能特性

存储扩充：	Micro SD卡，最高32G(不含)
接口：	USB 2.0
传输协议：	NMEA0183
坐标系统：	WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定义坐标系统……
渔猎信息：	支持
日月信息：	支持
面积测量：	实时记录模式，航线模式，保存航线模式，关机记忆，嵌套暂停
传感器 ^(e) ：	三轴电子罗盘,气压高度计,G-Sensor, 温度计

物理特性

尺寸：	57mm×129mm×28mm
重量：	113g(不含电池)
壳体材料：	工业级材料
防水等级：	IPX7
工作温度：	-20℃—+60℃
存储温度：	-30℃—+70℃
跌落：	1.5米(水泥地面)

屏幕特性

类型：	半反半透彩色显示屏
尺寸：	2.2"
分辨率：	240×320 QVGA
色彩：	65K color TFT

电源特性

电源类型：	Li-ion(1700mah)，2×AA电池(不含)
使用时间：	15小时(Li-ion) ^(d) ，10小时(AA) ^(d)

标准配置

主机，数据线，说明书(内含保修卡)，合格证，挂绳，包装盒，专用锂电池，USB电源适配器

可选配件

便携软包，车载电源插头，车载支架，感应式GPS天线

注：(a)：实际定位精度与卫星状态，信号质量，野外工作环境有关；
(b)：基于增强型卫星差分系统的信号覆盖区域，支持MSAS、WAAS、EGNOS；
(c)：Micro SD卡增加数据存储空间；
(d)：GPS处于正常工作状态，屏幕显示保持良好视觉效果；
(e)：彩途K62B机型。

代理商信息