

迷你型台式温湿度仪

testo 608-H1/-H2

testo 608-H1, 迷你型温湿度表, 用于连续测量湿度、温度和露点。

- 计算露点、显示最大值/最小值
- 湿度传感器即使浸水也不会损坏

testo 608-H2, 带报警的精密型温湿度表, 湿度精度达 $\pm 2\%$ RH, 在超过限值时发出LED报警。

testo 608-H1

温湿度 / 露点表, 包括电池

订货号 0560 6081

¥449

testo 608-H2 带报警

温湿度 / 露点表, 包括 LED 报警, 电池和出厂报告

订货号 0560 6082

¥749

技术数据	testo 608-H1	testo 608-H2
量程	+10 ~ +95%RH 0 ~ +50 -20 ~ +50 td	+2 ~ +98%RH -10 ~ +70 -40 ~ +70 td
精度 ± 1 数位	$\pm 3\%$ RH (+10 ~ 95% RH) ± 0.5 (在 +25)	$\pm 2\%$ RH (+2 ~ 98%RH) ± 0.5 (在 +25)
工作温度	0 ~ +50	-10 ~ +70
分辨力	0.1%RH / 0.1	测量速率 18s
存储温度	-40 ~ +70	尺寸 111 x 90 x 40mm
电池寿命	8,736 h	重量 168g



大显示屏, 远距离也可读数。



testo 608-H2, 带LED报警。



监测环境条件和露点, 适用于花园、储藏室、洁净室, 博物馆、实验室。

选件

ISO 标定证书 / 湿度, 电子湿度仪;
标定点: 11.3%RH和 75.3%RH, 在 +25

订货号

0520 0006