

Hydra-Clean[®] 高压清洗泵

安全洁净的清洗方案



移动式装置，广泛用于各类高压清洗场合

- 清洗液可选择水（冷水或温度高达93°C的热水）或化学溶剂
- 可连接多路喷枪
- 可配合各种敞口式水桶或溶剂桶使用
- 满足多种压力、流量和清洗液的需求

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

订货信息

整套订货号	247549 或 247550	247551 或 247552	247553 或 247554	258664 或 258665
空气马达订货号	N34DN0	N65DN0	N65DN0	N65DN0
泵下缸体订货号	247599	241648	687055	24B923
材料	SST	SST	SST	SST
标准密封维修套件	247881	222880	参照指导手册311825	24C162
材料	UHMWPE/CF-PTFE	UHMWPE/CF-PTFE	UHMWPE/CF-PTFE	UHMWPE/CF-PTFE
可选密封维修套件	207581	222875	222845	237713
材料	PTFE	UHMWPE/PTFE	UHMWPE/PTFE	UHMWPE/CF-PTFE
马达维修套件	参照指导手册311238	参照指导手册311238	参照指导手册311238	参照指导手册311238

附件

喷枪与长杆

- 247879** 标准黄铜/不锈钢喷枪、长杆
15T283 标准替换用黄铜/不锈钢喷枪
15T282 可选替换用不锈钢喷枪
15T279 32 in (81 cm) 不锈钢长杆
15T280 10 in (25 cm) 不锈钢长杆
247880 不锈钢喷枪快插接头
247622 喷枪与吸料管托架

软管

- 214959** 1 in x 6 ft 进料软管
247878 3/8 in x 50 ft 出料软管: 4500 psi (310 bar, 31 MPa)

其它

- 15T284** 60 mesh inlet strainer with 1 in npt(f) connection
191635 10 mesh inlet strainer with 1 in npt(f) connection

不锈钢喷嘴

订货号	喷嘴货号	喷嘴口尺寸	40 psi 情况下喷射扇面角度 (3 bar, 0.03 MPa)	1000 psi 情况下的流量 (68.9 bar, 6.89 MPa)
805534	40020	0.020 in (0.51 mm)	40°	1.00 gpm (3.78 lpm)
805538	40030	0.030 in (0.76 mm)	40°	1.50 gpm (5.68 lpm)
805542	40035	0.035 in (0.89 mm)	40°	1.75 gpm (6.62 lpm)
805549	25045	0.045 in (1.14 mm)	25°	2.25 gpm (8.52 lpm)
805561	25060	0.060 in (1.52 mm)	25°	3.00 gpm (11.36 lpm)
805562	40060	0.060 in (1.52 mm)	40°	3.00 gpm (11.36 lpm)
805566	40065	0.065 in (1.65 mm)	40°	3.25 gpm (12.30 lpm)
805569	25070	0.070 in (1.78 mm)	25°	3.50 gpm (13.25 lpm)
805458	40075	0.075 in (1.91 mm)	40°	3.75 gpm (14.20 lpm)
805575	00080	0.080 in (2.03 mm)	0°	4.00 gpm (15.14 lpm)
805587	00100	0.100 in (2.54 mm)	0°	5.00 gpm (18.93 lpm)

若需了解上述规格之外的喷嘴口尺寸和喷射扇面幅度, 请联系固瑞克区域销售经理。

技术参数

订货号	泵组	最大工作压力	最大进气压力	60 cpm 时的流量	每循环流量	进气口尺寸	流入口尺寸	流体出口尺寸	指导手册
247549	12:1 车载	1250 psi (86 bar, 8.6 MPa)	100 psi (7 bar, 0.7 MPa)	8.7 gpm (33.0 lpm)	18.6 oz (550 cc)	3/4" npt(f)	1 in	3/8 in	312585
247550	12:1 壁载	1250 psi (86 bar, 8.6 MPa)	100 psi (7 bar, 0.7 MPa)	8.7 gpm (33.0 lpm)	18.6 oz (550 cc)	3/4" npt(f)	1 in	3/8 in	312585
247551	23:1 车载	2275 psi (157 bar, 15.7 MPa)	100 psi (7 bar, 0.7 MPa)	9.2 gpm (34.7 lpm)	19.6 oz (580 cc)	3/4" npt(f)	1 in	3/8 in	312585
247552	23:1 壁载	2275 psi (157 bar, 15.7 MPa)	100 psi (7 bar, 0.7 MPa)	9.2 gpm (34.7 lpm)	19.6 oz (580 cc)	3/4" npt(f)	1 in	3/8 in	312585
247553	30:1 车载	3065 psi (211 bar, 21.1 MPa)	100 psi (7 bar, 0.7 MPa)	6.8 gpm (25.9 lpm)	14.5 oz (430 cc)	3/4" npt(f)	1 in	3/8 in	312585
247554	30:1 壁载	3065 psi (211 bar, 21.1 MPa)	100 psi (7 bar, 0.7 MPa)	6.8 gpm (25.9 lpm)	14.5 oz (430 cc)	3/4" npt(f)	1 in	3/8 in	312585
258664	45:1 车载	4500 psi (310 bar, 31.0 MPa)	100 psi (7 bar, 0.7 MPa)	4.6 gpm (17.4 lpm)	9.8 oz (290 cc)	3/4" npt(f)	1 in	3/8 in	312585
258665	45:1 壁载	4500 psi (310 bar, 31.0 MPa)	100 psi (7 bar, 0.7 MPa)	4.6 gpm (17.4 lpm)	9.8 oz (290 cc)	3/4" npt(f)	1 in	3/8 in	312585



本文档包含的所有文字及图像数据均以发布时的最新产品信息为依据。固瑞克公司保留随时更改的权利, 恕不提前通知。

美国固瑞克 (香港) 有限公司上海代表处

上海市黄浦区中山南路1029号7号楼

200011

电话: 021-6495 0088 传真: 021-6495 0077

www.graco.com.cn

©2008-2010 Graco Inc. 338026D-CN 05/2012 Printed in China

All other brand names or marks are used for identification purposes and are trademarks of their respective owners.

