

公制插销式螺纹护套 - 薄壁型

件号		插销式螺纹护套		安装					
碳钢	不锈钢	内螺纹 等级 6H	外螺纹 等级 6g	长度 L	安装工具 件	攻丝 钻头 尺寸	沉孔 直径 + .25 -.00	攻丝螺纹	
								尺寸 等级 6h	最小 深度
25951	26351	M 5x0.8	M 8x1.25	8.0	24751	6.9	8.25	M 8x1.25	9.5
25952	26352	M 6x1.0	M 10x1.25	10.0	24752	8.8	10.25	M 10x1.25	11.5
25953	26353	M 8x1.25	M 12x1.25	12.0	24753	10.8	12.25	M 12x1.25	13.5
26153	26553	M 8x1.0	M 12x1.25	12.0	24753	10.8	12.25	M 12x1.25	13.5
25955	26355	M 10x1.5	M 14x1.5	14.0	24755	12.8	14.25	M 14x1.5	15.5
26155	26555	M 10x1.25	M 14x1.5	14.0	24755	12.8	14.25	M 14x1.5	15.5
25956	26356	M 12x1.75	M 16x1.5	16.0	24756	14.75	16.25	M 16x1.5	17.5
26156	26556	M 12x1.25	M 16x1.5	16.0	24756	14.75	16.25	M 16x1.5	17.5

插销式螺纹护套


薄壁型



- 材料 碳钢护套 - C1215 或等同
不锈钢护套 - 303 固定键 - 302
- 表面处理: 碳钢护套 - 磷酸盐防锈处理
不锈钢护套 - 钝化处理
- 公差: ±.010 英寸 公制 ±.25毫米
- 固定键: 经表面处理的插销式螺纹护套带4个固定键, 其内螺纹尺寸为5/16-18或更大.

英制插销式螺纹护套 - 薄壁型

内螺纹 等级 2B	件号		外螺纹	长度 L	安装工具 件号
	碳钢	不锈钢			
10-24	25921	26321	5/16-18	.31	24721
10-32	26121	26521	5/16-18	.31	24721
1/4-20	25922	26322	3/8-16	.37	24722
1/4-28	26122	26522	3/8-16	.37	24722
5/16-18	25923	26323	7/16-14	.43	24723
5/16-24	26123	26523	7/16-14	.43	24723
3/8-16	25924	26324	1/2-13	.50	24724
3/8-24	26124	26524	1/2-13	.50	24724
7/16-14	25925	26325	9/16-12	.56	24725
7/16-20	26125	26525	9/16-12	.56	24725
1/2-13	25926	26326	5/8-11	.62	24726
1/2-20	26126	26526	5/8-11	.62	24726



插销式螺纹护套种类:

薄壁型 (Thin wall)

加强型 (Solid)

重型 (heavy duty)

特重型 (Extra heavy duty)

碳钢、不锈钢 SUS303



1. 攻孔，孔深应略超插销式螺纹护套长度。注意，攻丝钻尺寸比通常号码大，见下表。扩孔尺寸如表所示。



2. 攻螺纹。



3. 安装插销式螺纹护套，并使其低于工件表面



4. 用合适的工具将护套固定键压入