

## 绝缘油介电强度测试仪（单杯）功能介绍

欢迎新老客户选用本公司产品。凡有特殊要求的用户均可来电，来函，本公司可代为设计制造。

本公司宗旨：以质量取胜，科技求发展，信誉第一，用户至上。

友情提醒：购置仪器要选直接生产商的产品，产品质量及售后服务有保证！

凡使用本公司产品实行三包，属本公司产品质量问题的，负责给予更换或修理。

产品简介：

绝缘油介电强度测试仪（单杯）真正实现了绝缘油介电强度测定的全自动化，将原来繁琐而危险的工作变得安全而简便。绝缘油介电强度测试仪采用特殊软硬件抗干扰措施，消除了同类竞争产品易出现的死机现象。全新设计，将体积减小到原来的 1/2，方便携带到现场使用。

产品别称：绝缘油测试仪、油耐压测试仪、绝缘油耐压测试仪、油介电强度测试仪、绝缘油介电强度测试仪、绝缘油耐压自动测试仪、全自动绝缘油耐压测试仪、试油机、全自动试油器、便携式油耐压试验装置。

绝缘油介电强度测试仪（单杯）技术参数：

1、工作电源：AC220V  $\pm$ 10%、50HZ  $\pm$ 5%

2、测量范围：AC 0—80KV

3、限定电流：5mA

4、测量精度：1%

5、调压速度：2KV/S $\pm$ 10%

6、预定设置：

    次数：1—9

    搅拌时间 0—1 分 39 秒

    静置时间 0—10 分 39 秒

7、使用条件：

    环境温度 0℃—35℃

    相对湿度 $\leq$ 75%

8、功率：300VA

9、油杯间隙：2.5mm(油杯塞尺直径)

10、体积：415 $\times$ 315 $\times$ 315mm<sup>3</sup>

11、重量：28kg

绝缘油介电强度测试仪（单杯）功能介绍：

1、全自动测量：设置完毕，只需按测试键即可完成全部工作（自动搅拌、自动静置、自动升压、自动降压、自动记录击穿电压值、自动计算各次平均击穿电压值、自动打印测量结果）。试验完毕，声音提示。

2、绝缘油介电强度测试仪设有自动检测功能，开机自动执行调压器回零，进入正常待机状态。

3、根据用户需求可改变测试次数、搅拌时间、静置时间。

4、绝缘油介电强度测试仪采用全自动磁振子搅拌，消除油样的不均匀和气泡。

5、采用了微型打印机，自动汉化打印输出。

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有高压测试仪, 高压无线核相仪生产厂家, 直流高压发生器生产厂家, 高压试验变压器价格, 大电流发生器价格, 便携式短路接地线等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！