

SCTD1003 型体积电阻率全自动测定的产品特点

SCTD1003 型体积电阻率全自动测定仪适用于 DL 421 标准，本标准适用于测定绝缘油等液体介质的体积电阻率。体积电阻是施加于试液接触的两极之间的直流电压与通过该试液的电流比。人机界面使用液晶汉显，菜单点击式输入指令，自动打印试验结果，测量精度高，稳定可靠。进入网络通讯功能（可选）后，测定结果可直接回馈给化验室计算机，并自动生成汇总报表。

技术指标：

电源电压：AC220±10% 50Hz

测试电压：DC500V

测试范围：10 八次方~10 的十六次方 $\Omega \cdot \text{cm}$

控温范围：室温~100℃

控温精度：≤±0.3℃

试验杯数：3 个

消耗功率：≤300W

重 复 性： $\rho \times 10^{12} \Omega \cdot \text{cm} > 1$ $\triangleright 25\%$

$\rho \times 10^{12} \Omega \cdot \text{cm} \leq 1$ $\triangleright 15\%$

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有高压测量仪，高压绝缘垫，高压核相仪，继电保护测试仪，耐电压测试仪价格，便携式直流高压发生器，变频串联谐振耐压试验设备等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！