



中霍®传感 CHCS®Transducer 中霍®传感 CHCS®Transducer

交流电流传感器目录

型号	额定输入电流	额定输出	响应频率/ 最大值 BW KHZ	隔离电 压 Insulat ion voltage (50HZ, 1 min)	工作温度 TA	准确度/线性 度 Accuracy/Line arity	电源电压/DC	响应时 间 Time	安装方式connection			外形 Photo
							Secondary N : 1.0	是否 可定 Can be	PCB	穿孔 Aperture, busb ar. other	固定安装 fixed installati ons	
Type	Primary Nominal	常规输出	Supply	Response	PCB	穿孔 Aperture, busb ar. other	固定安装 fixed installati ons	Photo				
	Input	Conventional output /DC	Voltage	Time								
CHCS-GBA系列	0.5A~50A/AC	1、4-20mA 2、0~+5V	是	20~2kHz	3.0kV	-40℃-85℃	1.0%/0.5%	1、+12V 2、+15V 3、+24V	<200ms	√	盘式固定	盘式固定 
CHCS-GET系列	1A~50A/AC	1、4-20mA 2、开关量 (NPN)	是	20~5kHz	3.0kV	-40℃-85℃	1.0%/0.5%	1、+12V 2、+15V 3、+24V	<200ms	✗	012mm	盘式固定 
CHCS-BSD系列	50A~900A/AC	1、0~+4v 2、0~+5v 3、0~+10v	是	20~20kHz	3.0kV	-40℃-85℃	1.0%/0.5%	±12V~±15V	<200ms	✗	10mm X 20mm	盘式固定 
CHCS-EDA系列	30A~600A/AC	1、0~+4v 2、0~+5v 3、0~+10v	是	20~20kHz	3.0kV	-40℃-85℃	1.0%/0.5%	±12V~±15V	<200ms	✗	020mm	盘式固定 
CHCS-FK系列	100~1000A/AC	4-20mA	是	20~20kHz	5.0kV	-40℃-85℃	1.0%/0.5%	1、+12V 2、+15V 3、+24V	<200ms	✗	41mm X 12mm开 口式	盘式固定 

CHCS-KA2	100~3000A/AC	1、0-20mA 2、4-20mA 3、0~+5V 4、0~+10V	是	20~20kHz	6.0kV	-40℃-85℃	1.0%/0.5%	1、+12V 2、+15V 3、+24V	<200ms	×	104mm X 22mm 开口式	盘式固定	
CHCS-KDA系列	100A~2000A/AC	4-20mA	是	20~20kHz	6.0kV	-40℃-85℃	1.0%/0.5%	1、+12V 2、+15V 3、+24V	<200ms	×	64mm X 16mm 开口式	盘式固定	
CHCS-EKAD系列	50A~900A/AC	1、0~+4v 2、0~+5v 3、0~+10v	是	20~20kHz	3.0kV	-40℃-85℃	1.0%/0.5%	±12V~±15V	<200ms	×	020mm 开口式	盘式固定	
CHCS-EKBD系列	200A~2000/AC	1、0~+4v 2、0~+5v 3、0~+10v	是	20~20kHz	5.0kV	-40℃-85℃	1.0%/0.5%	±12V~±15V	<200ms	×	040mm 开口式	盘式固定	
CHCS-EKADA系	30~900A/AC	4-20mA	是	20~20kHz	3.0kV	-40℃-85℃	1.0%/0.5%	1、+12V 2、+24V	<200ms	×	020mm 开口式	盘式固定	
CHCS-EKBDA系	200A~2000/AC	4-20mA	是	20~20kHz	5.0kV	-40℃-85℃	1.0%/0.5%	1、+12V 2、+24V	<200ms	×	040mm 开口式	盘式固定	
CHCS-EKSD	100A~3000A/AC	1、0-20mA 2、4-20mA 3、0~+5V 4、0~+10V	是	20~20kHz	6.0kV	-40℃-85℃	1.0%/0.5%	1、+12V 2、+24V	<200ms	×	052mm 开口式	盘式固定	

CHCS-LTAD系列	0.5A~200A/AC	4-20mA	是	20~20kHz	3.0kV	-40°C-85°C	1.0%/0.5%	+12V~+35V	<200ms	×	Ø20mm	盘式固定	
JTIA系列	5A~50A/AC	1、0-20mA 2、4-20mA 3、0~+5V 4、0~+10V 5、RS485通讯 (MODBUS)	是	40~70Hz	3.0kV	-20°C-70°C	1.0%/0.5%	1、220V/AC 2、+24V 3、+12V	<200ms	×	Ø8mm	DIN35mm标准导轨卡装	
JTIB系列	1A~10A/AC	1、0-20mA 2、4-20mA 3、0~+5V 4、0~+10V	是	40~200Hz	3.0kV	-20°C-70°C	0.5%/0.2%	1、220V/AC 2、+24V 3、+12V	<200ms	×	不穿孔	DIN35mm标准导轨卡装	
CNDC20系列	50A~300A/AC	1、0~+5V 2、0~+10V	是	50~60Hz	3.0kV	-20°C-70°C	0.5%/0.2%	无源	<15ms	×	Ø20mm	盘式固定	
CNDC35系列	50A~500A/AC	1、0~+5V 2、0~+10V	是	50~60Hz	5.0kV	-20°C-70°C	0.5%/0.2%	无源	<15ms	×	Ø35mm	盘式固定	

以上产品的详细说明书, 请电话或者邮件索取, TEL: 江南 15251851604 ; 姚' 15195898212
 我们将很快送达您!
 Email: duan@csch.com.cn ; yao@csch.com.cn

