



悬挂式光源系统

Examolite®/Prooflite®
便于日光对色的悬挂式光源

Examolite和Prooflite是方便的悬挂式灯箱，适用于质量控制、分级、分类、同色异谱测试以及产品评估。这些光源可悬挂于您的对色区上方或嵌入任何标准的天花板龙骨，以照亮评价区域，为色彩的目视评价提供精确的模拟日光照明。

Examolite®/Prooflite®

棱镜钢化漫射玻璃可确保出色的亮度控制和视觉舒适性。阳极氧化铝镜面反射器使灯箱效率达到最大化。灯箱外壳为涂有高反射性白色烤漆的20号重型钢材。灯箱可悬挂于工作区域上方，或插入任何标准天花板龙骨，以照亮评价空间和开放空间。

Examolite®

Examolite SD-840 是一个16灯（每个荧光光源有4个灯管，每个白炽光源有8个灯泡）多光源吊挂式灯箱，提供模拟日光（D65或D50），2856K的A光源（白炽光源）和4150K的冷白荧光（CWF）。它适用于目测法色彩评价，同色异谱测试，色彩恒常性以及需在多光源下对产品进行评价的应用。该灯箱可用于使用日光光源进行评价的环境中。

Prooflite®

Prooflite PLD-440 是一个4灯单光源吊挂式灯箱，提供荧光模拟日光（D65或D50）。它专用于目视色彩评价所需要的对色空间装置。

Prooflite PLD-840 是一个用于目视色彩评价的8灯单光源灯箱，提供用于开放空间的照度更高的荧光模拟日光（D65或D50）。也可将两种不同光源组合在一台PLD-840灯箱中，实现双光源照明（每个光源4个灯管）。

规格

	Examolite	Prooflite
		PLD 440
尺寸		高度：20.3cm（8"） 宽度：60.3cm（23.75"） 长度：121.2cm（48"）
重量		26.1kg（57.5lbs.）
	TC-840	PLD-840
尺寸	高度：20.3cm（8"） 宽度：60.3cm（23.75"） 长度：121.2cm（48"）	高度：20.3cm（8"） 宽度：60.3cm（23.75"） 长度：121.2cm（48"）
重量	40.8kg（90 lbs.）	30.8kg（68 lbs.）
	TC-840	PLD 440 and PLD-840
区域电气要求	100VAC/50HZ 117VAC/60HZ 220VAC/50HZ 240VAC/50HZ	100VAC/50HZ 117VAC/60HZ 220VAC/50HZ 240VAC/50HZ 227VAC/60HZ



有关吊挂式灯箱系统的更多信息，请联系您的爱色丽当地代表。

Examolite和Prooflite的性能检验证书可追溯至NIST（美国国家标准和技术研究院）。我们为您的吊挂式灯箱系统提供预防性维修和认证服务。这项厂商授权服务可确保系统符合显色质量的特定要求。显色质量对目视评价或对色而言非常重要。建议每年进行一次符合ISO9000要求的厂商认证。

艾滕仪器(上海)有限公司 www.estonetech.com.cn www.estone-cn.com

Add: 上海市徐汇区宜山路705号科技大厦B座1808室

Tel: 021-64385859

Fax: 021-64385565

Email: info@estonetech.com.cn