

红外 LED

• 波长 (nm): 880

如订购数量大于表中所示, 请来电询价。

介类电子料号		封装	Pd (mW)	单价		
制造商	制造商料号			1	10	100
828	—OP280	PLCC-2	130	3.58	2.98	2.09

红外 NPN 光敏三极管 - 表面贴装

• 波长 (nm): 890

如订购数量大于表中所示, 请来电询价。

介类电子料号		封装	IC (on) (mA)	Pd (mW)	单价		
制造商	制造商料号				1	10	100
828	—OP580	PLCC-2	1.0	75	3.58	2.68	2.38

红外 NPN 光敏三极管 - 过孔

• 波长 (nm): 890

如订购数量大于表中所示, 请来电询价。

介类电子料号		封装	IC (on) (mA)	Pd (mW)	单价		
制造商	制造商料号				1	10	100
828	—OP505A	T1	4.3	100	4.69	4.17	3.80
828	—OP506A	T1	4.3	100	5.96	5.22	4.84
828	—OP506B	T1	2.15	100	5.96	5.22	4.84
828	—OP599A	T1-3/4	2.35	100	5.14	4.54	4.17
828	—OP550A	侧视图	2.55	100	5.29	4.77	4.47
828	—OP598A	TO-18	7.5	100	5.29	4.77	4.47
828	—OP598B	TO-18	5.0	100	5.29	4.69	4.32
828	—OP805SL	TO-18	15.0	250	16.76	14.75	13.56

液晶传感器

如订购数量大于表中所示, 请来电询价。

介类电子料号		图	管尺寸 (in.)	引脚型号	波长	传感器	单价		
制造商	制造商料号						1	10	100
828	—OPB350L062	A	0.062	PCB 引脚	890nm	晶体管	55.13	49.39	40.08
828	—OPB350	A	0.125	PCB 引脚	890nm	晶体管	49.77	40.38	36.13
828	—OPB350L187	A	0.187	PCB 引脚	890nm	晶体管	55.13	49.39	40.08
828	—OPB350L250	A	0.25	PCB 引脚	890nm	晶体管	51.18	47.53	37.32
828	—OPB350W062Z	B	0.062	引线	890nm	晶体管	71.89	62.95	52.30
828	—OPB350W187Z	B	0.187	引线	890nm	晶体管	69.36	60.64	50.44
828	—OPB350W250Z	B	0.25	引线	890nm	晶体管	66.90	60.64	48.72

颜色传感器

如订购数量大于表中所示, 请来电询价。

介类电子料号		图	颜色编号	供电电压	工作温度范围	单价		
制造商	制造商料号					1	10	100
828	—OPB780Z	C	256	2.7-5.5	-40°- +70°C	161.89	152.13	134.99
光转频率套件						描述		
828	—OPB780KIT	D	颜色传感器光转频率套件			707.75	685.40	-

反射物体传感器

如订购数量大于表中所示, 请来电询价。

介类电子料号		图	连续正向电流 (mA)	传感器	正向电压 (Vf)	单价		
制造商	制造商料号					1	10	100
828	—OPB733TR	E	50	晶体管	1.7	22.28	19.07	14.38
828	—OPB700Z	F	100	晶体管	1.7	61.54	44.85	41.57
828	—OPB701ALZ	F	100	晶体管	1.7	80.46	72.34	68.32
828	—OPB710	G	50	晶体管	1.5	57.14	39.19	35.83
828	—OPB742	H	40	晶体管	1.7	21.53	18.77	16.39
828	—OPB745	H	40	晶体管	1.7	28.38	21.46	19.89
828	—OPB716Z	I	50	晶体管	4.75	59.30	57.81	50.29
828	—OPB770TZ	J	10	逻辑	4.75	61.46	47.68	46.19

Hollogic® 霍尔效应传感器

如订购数量大于表中所示, 请来电询价。

介类电子料号		图	工作点 (最小值/典型值/最大值)	释放点	供电电流 (典型值/最大值)	单价		
制造商	制造商料号					1	10	100
828	—OH090U	K	0/90/180	-100/65/100	6/9 (mA)	20.79	14.53	11.92
828	—OHS3140U	K	45/-/270	25/-/250	4/7 (mA)	23.17	14.53	14.01

光学开关

如订购数量大于表中所示, 请来电询价。

介类电子料号		图	输出类型	插槽宽度 (in.)	引脚间距 (in.)	单价		
制造商	制造商料号					1	10	100
828	—OPB420AZ	L	晶体管	45° (参考值)	---	43.28	35.54	32.63
828	—OPB420BZ	L	晶体管	45° (参考值)	---	42.76	35.09	32.18
828	—OPB620	M	晶体管	0.19	0.325	14.83	12.59	11.18
828	—OPB804	M	晶体管	0.15	0.31	15.05	12.74	11.32
828	—OPB818	M	晶体管	0.20	0.41	21.23	16.84	15.72
828	—OPB848	M	晶体管	0.10	0.31	19.37	16.54	14.83
828	—OPB610	M	晶体管	0.15	0.28	14.83	12.59	11.18
828	—OPB680	N	晶体管	标志	0.28	36.28	31.59	28.91
828	—OPB819Z	O	晶体管	1.26	---	49.39	38.59	35.76
828	—OPB930W55Z	P	Photologic®	0.125	---	45.07	38.96	36.36

光纤 LED

如订购数量大于表中所示, 请来电询价。

介类电子料号		图	输出功率 最小值/典型值	光纤	引脚间距 (in.)	单价		
制造商	制造商料号					1	10	100
828	—OPF1414T	Q	13.2μW / 26.0μW	50/125	100	113.91	102.59	93.94
828	—OPF370A	R	25.0μW / 29.0μW	50/125	100	72.79	59.60	54.68
828	—OPF372A	S	25.0μW / 29.0μW	50/125	100	129.85	114.73	103.18

光纤 PIN 光电二极管和接收器

如订购数量大于表中所示, 请来电询价。

介类电子料号		图	响应 最小值/典型值	输出上升时间 (ns)	输出电流 (mA)	单价		
制造商	制造商料号					1	10	100
828	—OPF2416T	Q	5.3 / 7.0 (mV/μW)	3.3	25	106.39	95.73	87.84
828	—OPF470	R	.45 / .55 (A/W)	6.0	---	75.39	61.02	56.55
828	—OPF480	R	.45 / .55 (A/W)	1.0	---	58.48	49.92	45.07
828	—OPF482	S	.45 / .55 (A/W)	1.0	---	115.40	103.85	95.21

光隔离器

如订购数量大于表中所示, 请来电询价。

介类电子料号		图	隔离电压	连续正向电流	电流传输比	单价		
制造商	制造商料号					1	10	100
828	—OP11264A	T	10K	40mA	25%	22.28	18.40	16.39

