

电气安规测试仪

TL5000系列耐电压测试仪

性能特点

- 同时显示被测试（电压，电流，时间）
- 具有手动，遥控启动，复位功能(TL5605A为选件)
- 输出电压连续可调
- 不合格声光报警功能
- 具有电压击穿保护功能
- DC输出可测电容器耐电压漏电流，高压硅堆，晶体管反向电压，反向电流，一机多用

简要介绍

- TL系列耐电压测试仪是按照《JJG795-2004耐电压测试仪检定规程》设计而成的，具有使用方便，性能稳定等特点。



TL5502B



TL5605A

NEW

NEW

技术参数

型号	输出电压	漏电流范围	准确度	测试时间
TL5502B	0-5kV(AC)	0-2/20mA(AC)	± (5%+3counts)	1'-99s
TL5502A	0-5 kV (AC/DC)	0-2/20mA(AC/DC)		
TL5510A	0-5 kV (AC/DC)	0-2/20/100mA(AC) 0-2/20mA(DC)		
TL5520B	0-5 kV (AC)	0-200mA(AC)		
TL5605A	0-10 kV (AC/DC)	0-2/20/50mA(AC) 0-2/10mA(DC)		

型号	容量	尺寸 (mm) (WxHxD)	重量	温度/湿度
TL5502B	100VA	350x135x280	8kg	0°C-40°C ≤75%RH
TL5502A	100VA	350x135x280	10kg	
TL5510A	500VA	375x195x280	12kg	
TL5520B	1000VA	435x230x425	20kg	
TL5605A	500VA	375x195x280	20kg	