

## Conductivity/TDS/Salt/Temp 3010M 便携式电导度/TDS/盐度/温度测试仪

**New**



### 特点

- 3010M 可测量电导率、TDS、盐度和温度。
- 自动温度补偿功能。
- 微电脑设计，校正值断电记忆功能。
- 50 组测量数据记忆功能。
- 电池电量不足警示功能，具有自动关机功能。
- IP65 防水机身设计。
- CMC、ROHS、CE 认证。

### 技术参数

显示	范围	分辨率	精度
电导率	0.00uS~400.0mS	0.01uS~0.1mS	±0.5% 量程
TDS	0.000~400.0g/L	0.001~0.1g/L	±0.5% 量程
盐度	0.0~70.0ppt	0.1ppt	±0.2% 量程
温度	-10.0~90.0℃	0.1℃	±0.2℃ 或者 0.4% 量程，取较大值。
电导率	电极常数种类	K=0.1/1.0/10.0。	
	电导率自动温度补偿	-10.0~90.0℃。	
	参考温度	15.0~25.0℃ 可调，默认值为 25.0℃。	
	温度系数	0.00~4.00% 可调，默认值为 1.91%。	
	TDS 系数	0.30~1.00 可调，默认值为 0.65。	
其它	校正数据存储 / 测试数据存储	有 / 50 组。	
	音效回馈	所有按键。	
	电源	9V 电池。	
	自动关机功能	有。	
	工作环境	0~50℃，相对湿度 < 90%。	
重量 / 尺寸	260g (不含电池) / 186mm x 70mm x 37mm。		

### 标准配置

3010M	主机，106A，手提箱。
-------	--------------

### 选购附件

109A	K=0.1 的玻璃两线式电导电极（纯水、超纯水测量）
106A	K=1.0 的玻璃两线式电导电极（普通水测量）
107A	K=10.0 的玻璃（外管塑料）两线式电导电极（高电导率介质水测量）