



可调式压力开关 - K4系列

技术资料:



- 本体: 24mm六角形碳钢
 安装位置: 任何位置
 最大尺寸 (**L** =最大宽度, **H** =最大高度):
 - 常闭设置: L 26mm x H 55mm
 - 常开设置: L 26mm x H 45mm
 工作温度: - 20°C to + 80°C
 最高行程: 200 次/分钟
 宽容值: ± 5% (工作温度为20°C)
 设定装置: 螺丝
 设定延迟:
 - 膜皮式 约为设定值 6%
 - 活塞式 约为设定值 10%
 重量: 60g
 机械寿命: 10⁶次[工作压力70 bar (1000 psi) 工作温度 20°C]
 电气特性:
 - 最大负荷: 2 A & 48 V AC
 1 A & 48 V DC
 - 电源保护 (根据DIN 40050标准): IP54 (橡胶帽防护)

其他规格:

- Aisi 316不锈钢本体, 以K4X表示
- 铜材质本体, 以K4L表示
- 受压材料: Viton薄膜, EPDM, PTFE薄膜



型号订购方法

K4											P1										
压力范围	受压材料	最高耐压	开关逻辑	电源连接方式	连接螺纹尺寸						本体材料	受压材料	预设值	安装情况	防护帽						
Bar		Bar			0	1	2	3	4	5	6			Bar							
R	0,2>2.5	膜片式	25	A 常开	F 快速连接 6.3 mm	1/8" BSP	1/4" BSP	1/8" BSPT	M10x1	1/8" NPT	1/4" NPT	1/4" BSPT	X 不锈钢	V VITON	若需要 请预先 注明	D 向下 压力 设置	橡胶帽				
S	1>12	膜片式	25			1/8" BSP	1/4" BSP	1/8" BSPT	M10x1	1/8" NPT	1/4" NPT	1/4" BSPT									
SP	1>12	活塞式	300			1/8" BSP	1/4" BSP	1/8" BSPT	M10x1	1/8" NPT	1/4" NPT	1/4" BSPT									
T	5>50	膜片式	200			1/8" BSP	1/4" BSP	1/8" BSPT	M10x1	1/8" NPT	1/4" NPT	1/4" BSPT									
TP	5>50	活塞式	300			1/8" BSP	1/4" BSP	1/8" BSPT	M10x1	1/8" NPT	1/4" NPT	1/4" BSPT									
V	10>100	活塞式	300			1/8" BSP	1/4" BSP	1/8" BSPT	M10x1	1/8" NPT	1/4" NPT	1/4" BSPT									
Z	20>200	活塞式	300			1/8" BSP	1/4" BSP	1/8" BSPT	M10x1	1/8" NPT	1/4" NPT	1/4" BSPT									
Y	50>400	活塞式	600			1/8" BSP	1/4" BSP	1/8" BSPT	M10x1	1/8" NPT	1/4" NPT	1/4" BSPT									
				C 常闭	O 螺钉连接							L 铜材质	T PTFE		U 向下 压力 设置						
												默认 碳钢 镀锌	E EPDM								
													默认 NBR								

注: BSP为55°英制圆柱管螺纹, BSPT为55°英制圆锥管螺纹, NPT为60°美制圆锥管螺纹

