



流体专用快速接头

LF3600铜镀镍快速接头

LF3800不锈钢快速接头

Legris 乐可利流体专用快速接头是针对产业使用不同流体提供快速转接方式，使用方法与一般使用快速接头一样容易。用手即可安装，拆卸。

- LF3600快速接头，铜镀镍材质，Viton"O"型密封圈，可应用在液体及各种气体或低腐蚀工作流体，工作温度可达120℃。
- LF3800快速接头，SS316不锈钢材质，FKM"O"型密封圈，可应用在腐蚀性流体或环境。

所有本系列产品均不含硅 SILICONE

规格

工作流体	所有与接头及搭配管路材质相容的流体，气体
工作压力	0.5~20bar，因搭配管路不同而异
工作温度	LF3600: -20℃~+120℃， LF3800: -15℃~+110℃， 因搭配管路不同而异
组成材质	本体：铜镀镍或 AISI SS316 卡簧及垫圈：铜镀镍或不锈钢 “O”型密封圈：FKM(FPM)

● 可靠性

- 快速手动插管连接及拆离
- 全流量
- 自动密封

● 相容性

- 可搭配尼龙管，PU管，特氟龙管使用
- LF3800系列可搭配不锈钢管使用

● 适应性

- 冷热水循环系统，蒸气，工作母机，车床等
- LF3800系列适用腐蚀环境

● 食品级

- LF3600所使用材料，符合FDA食品级标准。

铜镀镍快速接头，LF3600系列

BSPT斜螺纹(即PT斜螺纹)及M5螺纹

直接头，BSPT斜螺纹(即PT斜螺纹)及M5螺纹



ØD	C	
4	M5	3601 04 19
4	R1/8	3675 04 10
4	R1/4	3675 04 13
5	M5	3601 05 19
5	R1/8	3675 05 10
5	R1/4	3675 05 13
6	M5	3601 06 19
6	R1/8	3675 06 10
6	R1/4	3675 06 13
8	R1/8	3675 08 10
8	R1/4	3675 08 13
8	R3/8	3675 08 17
10	R1/4	3675 10 13
10	R3/8	3675 10 17
10	R1/2	3675 10 21
12	R1/4	3675 12 13
12	R3/8	3675 12 17
12	R1/2	3675 12 21
14	R3/8	3675 14 17
14	R1/2	3675 14 21

直接头，M5螺纹



ØD	C	
4	M5	3681 04 19

直角接头，BSPT斜螺纹(即PT斜螺纹)及M5螺纹



ØD	C	
4	M5	3699 04 19
4	R1/8	3609 04 10
4	R1/4	3609 04 13
5	R1/8	3609 05 10
5	R1/4	3609 05 13
6	R1/8	3609 06 10
6	R1/4	3609 06 13
8	R1/8	3609 08 10
8	R1/4	3609 08 13
8	R3/8	3609 08 17
10	R1/4	3609 10 13
10	R3/8	3609 10 17
12	R1/4	3609 12 13
12	R3/8	3609 12 17
12	R1/2	3609 12 21
14	R3/8	3609 14 17
14	R1/2	3609 14 21

内螺纹直接头，BSPP直螺纹(即PF直螺纹)及M5螺纹



ØD	C	
4	M5	3614 04 19
4	G1/8	3614 04 10
4	G1/4	3614 04 13
5	G1/8	3614 05 10
5	G1/4	3614 05 13
6	G1/8	3614 06 10
6	G1/4	3614 06 13
8	G1/8	3614 08 10
8	G1/4	3614 08 13
10	G3/8	3614 10 17
12	G3/8	3614 12 17
12	G1/2	3614 12 21

铜镀镍快速接头，LF3600系列

带尾管直接头，BSPT斜螺纹(即PT斜螺纹)

3621	ØD	C	
	4	R1/8	3621 04 10
	4	R1/4	3621 04 13
	5	R1/8	3621 05 10
	6	R1/8	3621 06 10
	6	R1/4	3621 06 13
	8	R1/8	3621 08 10
	8	R1/4	3621 08 13
	10	R1/4	3621 10 13
	10	R3/8	3621 10 17
	12	R3/8	3621 12 17
	12	R1/2	3621 12 21
	14	R1/2	3621 14 21

加长型直角接头，BSPT(即PT斜螺纹)

3629	ØD	C	
	4	R1/8	3629 04 10
	6	R1/8	3629 06 10
	6	R1/4	3629 06 13
	8	R1/8	3629 08 10
	8	R1/4	3629 08 13
	10	R1/4	3629 10 13

正 "T" 型接头，BSPT斜螺纹(即PT斜螺纹)

3608	ØD	C	
	4	R1/8	3608 04 10
	5	R1/8	3608 05 10
	5	R1/4	3608 05 13
	6	R1/8	3608 06 10
	6	R1/4	3608 06 13
	8	R1/8	3608 08 10
	8	R1/4	3608 08 13
	10	R1/4	3608 10 13
	10	R3/8	3608 10 17
	12	R1/4	3608 12 13
	12	R3/8	3608 12 17
	12	R1/2	3608 12 21
	14	R3/8	3608 14 17
	14	R1/2	3608 14 21

直 "T" 型接头，BSPT斜螺纹(即PT斜螺纹)

3603	ØD	C	
	4	R1/8	3603 04 10
	5	R1/8	3603 05 10
	6	R1/8	3603 06 10
	6	R1/4	3603 06 13
	8	R1/8	3603 08 10
	8	R1/4	3603 08 13
	10	R1/4	3603 10 13
	10	R3/8	3603 10 17
	12	R1/4	3603 12 13
	12	R3/8	3603 12 17
	12	R1/2	3603 12 21
	14	R3/8	3603 14 17
	14	R1/2	3603 14 21

BSPP直螺纹(即PF直螺纹)及M5螺纹快速接头

直接头，BSPP直螺纹(即PF直螺纹)及M5螺纹

3601	ØD	C	
	4	M5	3601 04 19
	4	G1/8	3601 04 10
	4	M6	3601 04 52
	4	G1/4	3601 04 13
	4	M8	3601 04 56
	5	M5	3601 05 19
	5	G1/8	3601 05 10
	5	G1/4	3601 05 13
	6	M5	3601 06 10
	6	G1/8	3601 06 13
	6	M10	3601 06 60
	6	G1/4	3601 06 13
	8	G1/8	3601 08 10
	8	G1/4	3601 08 13
	8	G3/8	3601 08 17
	10	G1/4	3601 10 13
	10	G3/8	3601 10 17
	10	G1/2	3601 10 21
	12	G1/4	3601 12 13
	12	G3/8	3601 12 17
	12	G1/2	3601 12 21
	14	G3/8	3601 14 17
	14	G1/2	3601 14 21

直角接头，BSPP直螺纹(即PF直螺纹)及M5螺纹

3699	ØD	C	
	4	M5	3699 04 19
	4	G1/8	3699 04 10
	4	M6	3699 04 52
	4	G1/4	3699 04 13
	4	M8	3699 04 56
	5	G1/8	3699 05 10
	5	G1/4	3699 05 13
	6	G1/8	3699 06 10
	6	G1/4	3699 06 13
	8	G1/8	3699 08 10
	8	G1/4	3699 08 13
	8	G3/8	3699 08 17
	10	G1/4	3699 10 13
	10	G3/8	3699 10 17
	12	G1/4	3699 12 13
	12	G3/8	3699 12 17
	12	G1/2	3699 12 21
	14	G3/8	3699 14 17
	14	G1/2	3699 14 21

正 "T" 型接头，BSPP直螺纹(即PF直螺纹)及M5螺纹

3698	ØD	C	
	4	M5	3698 04 19
	4	G1/8	3698 04 10
	5	G1/8	3698 05 10
	6	G1/8	3698 06 10
	6	G1/4	3698 06 13
	8	G1/8	3698 08 10
	8	G1/4	3698 08 13
	10	G1/4	3698 10 13
	10	G3/8	3698 10 17
	12	G1/4	3698 12 13
	12	G3/8	3698 12 17
	14	G3/8	3698 14 17
	14	G1/2	3698 14 21

加长型直角接头，BSPP(即PF直螺纹)

3669	ØD	C	
	4	M5x0.8	3669 04 19
	4	G1/8	3669 04 10
	6	G1/8	3669 06 10
	6	G1/4	3669 06 13
	8	G1/8	3669 08 10
	8	G1/4	3669 08 13
	10	G1/4	3669 10 13
	10	G3/8	3669 10 17
	12	G1/4	3669 12 13
	12	G3/8	3669 12 17
	14	G1/2	3669 14 21

直 "T" 型接头，BSPP直螺纹(即PF直螺纹)及M5螺纹

3693	ØD	C	
	4	M5	3693 04 19
	4	G1/8	3693 04 10
	4	G1/4	3693 04 13
	5	G1/8	3693 05 10
	5	G1/4	3693 05 13
	6	G1/8	3693 06 10
	6	G1/4	3693 06 13
	8	G1/8	3693 08 10
	8	G1/4	3693 08 13
	8	G3/8	3693 08 17
	10	G1/4	3693 10 13
	10	G3/8	3693 10 17
	12	G1/4	3693 12 13
	12	G3/8	3693 12 17
	12	G1/2	3693 12 21
	14	G3/8	3693 14 17

BSPP(即PF直螺纹)

3618	ØD	C	
	4	M5x0.8	3618 04 19
	4	G1/8	3618 04 10
	6	M5x0.8	3618 06 19
	6	G1/8	3618 06 10
	6	G1/4	3618 06 13
	8	G1/8	3618 08 10
	8	G1/4	3618 08 13
	10	G3/8	3618 10 17

铜镀镍快速接头，LF3600系列

管对管接头 管对管直接头



ØD		
4	3606	04 00
5	3606	05 00
6	3606	06 00
8	3606	08 00
10	3606	10 00
12	3606	12 00
14	3606	14 00

管对管穿板直接头



ØD		
4	3616	04 00
5	3616	05 00
6	3616	06 00
8	3616	08 00
10	3616	10 00
12	3616	12 00
14	3616	14 00

管对管直角接头



ØD		
4	3602	04 00
5	3602	05 00
6	3602	06 00
8	3602	08 00
10	3602	10 00
12	3602	12 00
14	3602	14 00

管对管穿板直角接头



ØD		
4	3639	04 00
5	3639	05 00
6	3639	06 00
8	3639	08 00
10	3639	10 00
12	3639	12 00
14	3639	14 00

管对管三通接头



ØD		
4	3604	04 00
5	3604	05 00
6	3604	06 00
8	3604	08 00
10	3604	10 00
12	3604	12 00
14	3604	14 00

带内螺纹穿板直接头，BSP直螺纹(即PF直螺纹)



ØD	C		
4	G1/8	3636	04 10
4	G1/4	3636	04 13
5	G1/8	3636	05 10
6	G1/8	3636	06 10
6	G1/4	3636	06 13
8	G1/8	3636	08 10
8	G1/4	3636	08 13
10	G3/8	3636	10 17
12	G3/8	3636	12 17
12	G1/2	3636	12 21

带尾管接头

大转小接头



ØD1	ØD2		
4	5	3666	04 05
4	6	3666	04 06
4	8	3666	04 08
4	10	3666	04 10
5	6	3666	05 06
5	8	3666	05 08
6	8	3666	06 08
6	10	3666	06 10
6	12	3666	06 12
8	10	3666	08 10
8	12	3666	08 12
8	14	3666	08 14
10	12	3666	10 12
10	14	3666	10 14
12	14	3666	12 14

小转大接头



ØD1	ØD2		
6	4	3668	06 04

堵栓



ØD1	ØD2		
4	6	3626	04 00
6	8	3626	06 00
8	10	3626	08 00
10	12	3626	10 00
12	14	3626	12 00
14	16	3626	14 00

带尾管公英制互换接头



ØD1	ØD2	ØD3		
4	3,2	5	3622	04 53
4	5	7	3622	04 05
6	5	7	3622	06 05
8	6,3	8,3	3622	08 56
8	8	10	3622	08 08
10	6,3	10	3622	10 56
10	8	8,3	3622	10 08
12	8	10	3622	12 08
12	10	12	3622	12 10
12	12,5	14,5	3622	12 62
14	12,5	14,5	3622	14 62
14	14	16	3622	14 14

*如需英制尺寸管路请与我们联系