

气体变送器

气体变送器也叫气体检测仪、气体泄漏报警器、气体探测器等，这些都是气体变送器的别称。气体变送器厂家鱼龙混杂、质量参差不齐。一些不良厂家会以次充好，蒙骗用户。所以，用户在选择气体变送器厂家时要非常注意一些细节问题。



首先，气体变送器是新兴的行业，了解的用户并不多，这也就给了一些不良厂家可乘之机。所以，深国安根据自身的专业经验提醒用户在选择购买气体变送器时应注意的一些问题。



气体变送器行业对产品要求较为严格，需要有各种各样的证书和资质证明。需要有防爆证、CE 认证、ROSH 认证、计量证、ISO9001 质量认证等等，用户在购买时最好要求厂家出具相关资质证书。另外，也可以进行第三方计量认证。第三方计量认证是最具说服力和权威的认证，有第三方计量资质证书说明产品质量信的过。

SGA-500产品证书



按照使用的方法不同，气体变送器又可以分为固定式气体变送器和便携式气体变送器两种。固定式气体变送器是固定在一个位置 24 小时在线使用的。所以固定式气体变送器也叫在线式气体变送器。便携式气体变送器则是可以方便携带的产品，方便巡检使用，可以对每个角落进行气体检测。



气体变送器质量有好有坏。其中的核心部分有采用原装进口的气体传感器，也有采用国产的进口传感器。两者之间的档次和质量有很大的区别，而这也就是有的变送器价格很便宜的原因。以深国安为例子，深国安气体变送器都是采用原装进口一线品牌的气体传感器，产品定位为高端产品、实惠价格，能够满足绝大多数用户的需求。产品质量、售后等有保证，是诸多用户的共同选择。

成功案例

主要客户



深国安-气体检测一站式方案者

固定式气体变送器的安装

气体变送器的安装时根据气体的分子量来进行安装的。一般原则是比空气重的气体，气体变送器的安装位置为泄漏源下方的 30-50cm 处；比空气轻的气体，气体变送器的安装位置为泄漏源上方的 30-50cm 处。这适用于大部分的气体变送器的安装。



几种需要特别注意的气体和特殊的气体，气体变送器的安装可以咨询气体变送器厂家。深国安气体变送器的安装，技术人员会根据现场的情况，全程提供技术指导。