

分体式气体检测仪

分体式气体检测仪又叫分体式气体泄漏报警器、分体式气体探测器、分体式气体传感器等。



分体式气体检测仪其实跟在线式气体检测仪（固定式气体检测仪）是一样的。只不过是由于检测仪的连接方法稍稍不同。主要区别就是检测仪的传感器部分与检测仪的电路板连接部分加了 30-50cm 的延长线。最多可以加到 80cm，不建议延长更多，因为这样很大可能会导致检测信号的减弱。



由于检测现场的特殊性，所以深国安可以根据用户方面的需求，将气体检测仪传感器部分作延长线，方便在不同的位置安装使用。既可以24V供电直接单机使用，又可以接上报警控制器使用。检测仪配备的液晶显示可以实时显示现场的检测数值。配备的声光报警，当气体超标时，会自动进行声光报警。



深国安分体式气体检测仪采用原装进口气体传感器，具有高精度、快速反应等特点。配备防爆外壳，可以在很多场合使用。内置按键可自行设置高低段的报警点，当检测到气体超标时，会自动进行报警，安全无忧。



另外需要说明的是，如果是高温型的气体检测仪，检测仪传感器部分与电路板连接部分，采用的是耐高温型的电缆线，所以不用担心电路的损坏。