

SDDL-168

全自动控温电缆压号机

使用说明书



中 国 江 苏

扬 州 苏 电 电 气 有 限 公 司

地址：江苏省宝应县城南工业集中区兴园一路 邮编：225800

电话：0514-88278018/88305855 传真：0514-88273278

网址：www.yzsddq.com E-mail：sddq@yzsddq.com

咨询热线：400-058-8018

一、电缆压号机产品概述

电缆压号机主要由自动拨号字头、电气、仪表、红外线加热系统组成，字头数码采用优质镍铬铝合金冶炼加工而成，可根据电缆的平方、长度和编码任意排列，压出的数码，字体清晰、大方、不易磨损，深浅适度，符合煤矿对电缆的安全使用要求，且工作中移动方便，易于操作，压号速度快、时间短。

电缆压号机属于电缆压印字码机械设备，它是由字码轮与调码器相连接转动，字码轮上设有长度代码和符号与平方代码及编号代码，机体内设有两只加热器和数字码热片，电缆由两块调节滑块和电缆固定支架固定，压号机一次性将字码压印在电缆上。电缆压号机结构简单，操作方便，一次性压号清楚，可连续压印字码，成本低。

电缆压号机适用于修补 4mm²-185mm² 的电缆线压号之用，主要字号有：0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、M、X、+、-、#等一系列数字、字母组成，可任意重复使用，寿命长，不易损坏，结构简单牢靠，操作方便，是煤矿、铁矿、油田钻探和建井以及各大工厂橡胶电缆线修理、接补和打号的理想选择。

电缆压号机使用全自动控温，时间段、发热快、节能效果好，一般在 20 分钟以内均可达到 150℃。产品字码为铝盘字，寿命长，不易损坏，可以任意使用。

二、电缆压号机主要技术参数

电缆压号机分为两种，均为内热式加热

1、滚轮式

电压 220V 功率 700W

字盘 16 只 升温时间 30 分钟

压号范围长度 225mm

2、方块式，分两类

(1) 压号范围长度 230mm

电压 220V 功率 1400W

升温时间 10 分钟

(2) 压号范围长度 400mm

电压 220V 功率 2000W

升温时间 10 分钟

产品关键词：电缆压号机，全能电缆压号机，全自动电缆压号机，电缆打号机，

扬州苏电电气有限公司