

---

## OTZ 90/220-240/24

### 24 V 恒压驱动电源

---

#### 应用领域

- 适用于室内外 SELV 类似设施
- 适用于密封式平面灯具；也可安装在吊顶中

---

#### 产品优势

- 输出功率最高可达 240 W，用途广泛
- 效率和可靠性极高
- 采用了智能电源，温度极低或极高时，光通量均保持恒定

# 产品数据表

## 技术参数

### 电参数

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 标称电压                | 220...240 V |
| 市电频率                | 50...60 Hz  |
| 25 A 断路器上的 ECG 最大数量 | -           |

### 尺寸和重量

|      |          |
|------|----------|
| 长度   | 230.0 mm |
| 宽度   | 60.0 mm  |
| 高度   | 35.0 mm  |
| 产品重量 | 564.00 g |

### 温度

|           |          |
|-----------|----------|
| 故障时最高外壳温度 | 110 °C   |
| 相对湿度      | 5...85 % |

### 认证与标准

|      |      |
|------|------|
| 防护等级 | II   |
| 防护类型 | IP20 |

### 物流数据

|        |             |
|--------|-------------|
| 仓储温度范围 | -40...85 °C |
|--------|-------------|

## 物流数据

| 产品代码          | 产品描述              | 包装单位 ( 件/单位 ) | 尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )         | 体积        | 毛重         |
|---------------|-------------------|---------------|--------------------------|-----------|------------|
| 4052899932166 | OTZ 90/220-240/24 | 箱<br>20       | 317 mm x 244 mm x 197 mm | 15.24 dm³ | 11956.00 g |

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

## 免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。