
OTZ 30/220-240/24

24 V 恒压驱动电源

应用领域

- 适用于室内外 SELV 类似设施
- 适用于密封式平面灯具；也可安装在吊顶中

产品优势

- 输出功率最高可达 240 W，用途广泛
- 效率和可靠性极高
- 采用了智能电源，温度极低或极高时，光通量均保持恒定

产品数据表

技术参数

电参数

标称电压	220...240 V
市电频率	50...60 Hz
25 A 断路器上的 ECG 最大数量	-

尺寸和重量

长度	140.0 mm
宽度	45.0 mm
高度	27.5 mm
产品重量	145.00 g

温度

故障时最高外壳温度	110 °C
相对湿度	5...85 %

认证与标准

防护等级	II
防护类型	IP20

物流数据

仓储温度范围	-40...85 °C
--------	-------------

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4052899932142	OTZ 30/220-240/24	箱 20	242 mm x 153 mm x 162 mm	6.00 dm ³	3180.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。