

ETCR2000A+/ETCR2100A+钳形接地电阻仪



产品功能

接地电阻测试、回路电阻测试。

产品特点

1. 实用型产品，质量更加可靠。
2. 接地电阻测试技术的重大突破、非接触式测量安全快速。
3. 在测量有回路的接地系统时，不需断开接地引下线，不需辅助电极，省时省力。
4. 钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障，能应用于传统方法无法测量的场合。
5. 声光报警功能、数据存储功能、数据保持功能。

技术规格

	ETCR2000A+钳形接地电阻仪	ETCR2100A+钳形接地电阻仪	
产品型号			
钳口尺寸	65mm×32mm	Φ32mm	
钳表尺寸	长宽厚 285mm×85mm×56mm	长宽厚 260mm×90mm×66mm	
钳表质量	1160g (含电池)	1120g (含电池)	
电阻量程	测量范围	分辨率	准确度
	0.010Ω-0.099Ω	0.001Ω	±(1%+0.01Ω)
	0.10Ω-0.99Ω	0.01Ω	±(1%+0.01Ω)
	1.0Ω-49.9Ω	0.1Ω	±(1%+0.1Ω)
	50.0Ω-99.5Ω	0.5Ω	±(1.5%+0.5Ω)
	100Ω-200Ω	1Ω	±(2%+1Ω)
电 源	6VDC (4节5号碱性干电池 LR6)		
单次测量时间	0.5秒		
液晶显示器	4位LCD数字显示，长宽47mm×28.5mm		
数据存储	99组		
声光报警	“嘟-嘟-嘟-”报警声，按AL键开、关		
报警临界值设定范围	电阻：1-199Ω		
钳口张开尺寸	32mm		
保护等级	双重绝缘		
换 档	全自动换档		
电阻测量频率	>1KHz		
外部磁场、电场	<40A/m; <1V/m		
RS232 接口	选配件		
随机附件	钳表：1件；测试环：1件；电池LR6：4节；仪表箱：1件		

