

ETCR9200/ETCR9200B 高低压钳形电流表



产品功能

高低压交流电流测量（600V 以上使用绝缘杆操作）

产品特点

- 1. 电流钳采用高性能坡莫合金磁芯及 CT 数字集成技术，抗干扰强，精度高，测试稳定。
- 2. 创新的自动插拔结构，通过按压或退拔绝缘杆能方便钳夹或撤离被测导线，安全省时快捷。
- 3. 峰值保持功能。数据保持功能。数据存储功能。

技术规格

产品型号	ETCR9200 高低压钳形电流表	ETCR9200B 无线高低压钳形电流表
测量范围	AC 0mA~1200A	AC 0mA~1200A
最高分辨率	1mA	1mA
测试精度	0mA~100A: ±1%±5dgt	0mA~100A: ±1%±5dgt
	100A~599A: ±1.5%±5dgt	100A~599A: ±1.5%±5dgt
	600A~1200A: ±2%±5dgt	600A~1200A: ±2%±5dgt
钳口尺寸	Φ 68mm	Φ 68mm
仪表尺寸	218mm×135mm×60mm	218mm×135mm×60mm, 接收器: 78mm×165mm×42mm
仪表质量	3720g（含绝缘杆和电池）	3930g（含绝缘杆和电池）
电 源	DC6V 碱性干电池（LR03×4）	
LCD 尺寸	47mm×28.5mm	
采样速率	约 2 次/秒	
*通讯方式	无线传输，直线距离 30m（仅限 ETCR9200B）	
*PEAK 保持	自动保持高处的测试值（仅限 ETCR9200）	
数据保持	通常测试模式下按 “HOLD” 键保持数据，“HOLD” 符号显示	
数据存储	99 组，存储过程中 “MEM” 符号指示，“FULL” 符号闪烁表示存储已满	
数据查阅	“MR” 符号指示，能上下翻阅所存数据	
溢出显示	超量程溢出功能：“OL A” 符号显示	
自动关机	开机约 15 分钟后，仪表自动关机，以降低电池消耗	
电池电压	当电池电压低于 4.8V 时，电池电压低符号 “ ” 显示，提醒更换电池	
线路电压	60kV 以下有绝缘外皮导线电流测试，35kV 以下裸导线测试(带绝缘杆操作)	
绝缘杆尺寸	Φ 32mm，1m×5 节	
绝缘杆耐压	110KV（5 节绝缘杆连接）	
随机附件	钳表：1 件；绝缘杆（1m）：5 个；电池 LR03：4 个；工具包：1 件	钳表：1 件；接收器：1 件；绝缘杆（1m）：5 个；电池 LR03：8 个；工具包：1 件