



### 产品功能

用于接地电阻测试仪、等电位测试仪等仪器的校准

### 产品特点

1. 采用的军工级线绕电阻制作，性能稳定结构坚固，校准测试特别方便。
2. 完全满足国家气象局31号令【雷电防护装置检测资质管理办法】中规定的 $10^3 \sim 10^5 \Omega$ 范围。

### 技术规格

功 能	用于接地电阻测试仪、等电位测试仪等仪器的校准
量程与精度	0.001 $\Omega$ ; 2%
	0.01 $\Omega$ ; 0.5%
	0.1 $\Omega$ ; 0.2%
	1.0 $\Omega$ ; 0.2%
	10 $\Omega$ ; 0.05%
	100 $\Omega$ ; 0.05%
	1K $\Omega$ ; 0.05%
	10K $\Omega$ ; 0.05%
	100K $\Omega$ ; 0.05%
接线方法	四线法
功 率	1/2W
温度系数	$\pm 25$ ppm
外形尺寸	173mmX125mmX70mm
质 量	360g
测 试 线	红色 0.5m, 黑色 0.5m 各 2 条
工作温湿度	$-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ; 70%rh 以下
存放温湿度	$-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ ; 80%rh 以下
绝缘电阻	10M $\Omega$ 以上 (电路与外壳之间 500V)
耐 压	AC3700V/rms (电路与外壳之间)
适合安规	IEC61010-1、CAT III 600V、污染等级、JJG166-1993 {直流电阻器检定规程}