

ETCR9100/ETCR9100B 高低压钳形电流表



产品功能

高低压交流漏电流、电流测试（600V 以上使用绝缘杆操作）

产品特点

- 1. 电流钳采用磁屏蔽及 CT 数字集成技术，抗干扰强，精度高，测试稳定。
- 2. 创新的自动插拔结构，通过按压或退拔绝缘杆能方便钳夹或撤离被测导线，安全省时快捷。
- 3. 峰值保持功能。数据保持功能。数据存储功能。

技术规格

产品型号	ETCR9100 高低压钳形电流表	ETCR9100B 无线高低压钳形电流表
测量范围	AC 0mA~600A（50/60Hz 自动）	AC 0mA~600A（50/60Hz 自动）
分 辨 力	1mA	1mA
测试精度	0mA~100A: ±1%±5dgt	0mA~100A: ±1%±5dgt
	101A~600A: ±2%±5dgt	101A~600A: ±2%±5dgt
电 源	DC6V 碱性干电池（1.5V AAA×4）	DC6V 碱性干电池（1.5V AAA×4）
钳口尺寸	Φ 33mm	Φ 33mm
仪表尺寸	68mm×245mm×40mm	68mm×245mm×40mm，接收器：78mm×165mm×42mm
绝缘杆尺寸	Φ 32mm，1m×5 节	Φ 32mm，1m×5 节
仪表质量	3450g（含绝缘杆和电池）	3630g（含绝缘杆和电池）
LCD 尺寸	47mm×28.5mm	
采样速率	2 次/秒	
*PEAK 保持	自动保持高处的测试值，测试模式下长按 PEAK 键至 PEAK 灯亮，即开启 PEAK 保持功能（仅限 ETCR9100）	
*通讯方式	无线传输，直线距离 30m（仅限 ETCR9100B）	
数据保持	通常测试模式下按 HOLD 键保持数据，“ HOLD ”符号显示，再按 HOLD 键取消	
数据存储	99 组，存储过程中“ MEM ”符号指示，“ FULL ”符号闪烁显示表示存储已满	
数据查阅	“ MR ”符号指示，能上下翻阅所存数据	
溢出显示	超量程溢出功能：“ OL A ”符号显示	
自动关机	开机约 15 分钟后，仪表自动关机，以降低电池消耗	
电池电压	当电池电压低于 4.8V 时，电池电压低符号“ ⎓ ”显示，提醒更换电池	
线路电压	60kV 以下有绝缘外皮导线电流测试，35kV 以下裸导线测试(带绝缘杆操作)	
绝缘强度	第 5 节绝缘杆与高压检测仪外壳间：AC 100kV/rms；高压检测仪外壳与铁芯间：AC1000V/rms	
随机附件	钳表：1 件；绝缘杆（1m）：5 个；电池 LR03：4 个；工具包：1 件	钳表：1 件；接收器：1 件；绝缘杆（1m）：5 个；电池 LR03：8 个；工具包：1 件