

特殊リフター

ミニジブクレーン型〈軽荷重(80kg)用〉

工作機械(マシニング、放電加工等)治具、加工物の脱着に。吊り上げ・下げ作業に便利な専用機。ワイヤーカットのワイヤー交換にも最適です。



ジブクレーン型〈中荷重(200kg)用〉



リーチ型

搬送物の下にすきまのない場合に威力を発揮するカウンターバランスタイプ。



■ ミニジブクレーン型パワーリフター仕様

型式	仕様	最大積載質量(kg)	最低位(mm)	最高位(mm)	アーム(mm)		オーバーハング(mm)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	ステアリングホイールφ×幅(mm)	ロードホイールφ×幅(mm)	上昇回数(回)	車体質量(kg)
					ロードセンター	スライドストローク								
PL-H350-12G		80	640	1,740	900	300	400	1,190	575	1,600	ゴム 150×40	ウレタン 75×32	58	約150 (バランスウェイト60含む)

■ ジブクレーン型パワーリフター仕様

型式	仕様	最大積載質量(kg)	最低位(mm)	最高位(mm)	アーム(mm)		オーバーハング(mm)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	ステアリングホイールφ×幅(mm)	ロードホイールφ×幅(mm)	上昇回数(回)	車体質量(kg)
					ロードセンター	トロリーストローク								
PL-H500-15G		200	570	2,000	960	700	400	1,585	695	1,950	ステレオ 150×45	ウレタン 150×38	50 <18>	260

※<>は無負荷早揚りです。

■ リーチ型パワーリフター仕様

型式	仕様	最大積載質量(kg)	最低位(mm)	最高位(mm)	フォーク(mm)			リーチストローク(mm)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	ステアリングホイールφ×幅(mm)	ロードホイールφ×幅(mm)	上昇回数(回)	車体質量(kg)
					長さ	ロードセンター	外幅								
PL-H350-15R		350	80	1,500	650	350	165~530	550	1,450	700	1,906	ウレタン 180×70	ウレタン 200×50	33往復	390

ピロー包装ロール交換用〈ターンテーブル式〉



受注生産

■ ピロー包装ロール交換用リフター仕様

型式	PL-H200-12SR
最大積載質量(kg)	60
揚高(mm)	210~1,300

ロール反転用



受注生産

■ ロール反転用リフター仕様

型式	PL-D650-15RC
最大積載質量(kg)	300
ロール径(mm)	φ300~φ800

ニーズをカタチに多彩な対応バリエーションをご用意いたします。

